

2 Megapiksel HDCVI KAMERA

Yeni LİSTE

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	
	 HAC-B1A21P-0360B	2 MP 1080P IR Bullet (HDCVI+Analog) Kamera - Plastik Kasa 3,6mm Lens , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P,Lens 93°, 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: 20m , Akıllı IR, IP67 , DC 12V,	31
	 HAC-HFW1200RP-0360B-S3	2 MP 1080P IR Bullet (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera -Plastik Kasa 3,6mm Lens , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P,Lens 87.5°, 0.02Lux/F2.0, 0Lux IR on, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 20m , Akıllı IR, IP67 , DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	39
	 HAC-B2A21P-0360B	2 MP 1080P IR Bullet (HDCVI+AHD+TVI+Analog) kamera - Metal Kasa 3,6mm Lens , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P,Lens 93°, 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: 20m , Akıllı IR, IP67 , DC 12V,	40
 	 HAC-HFW1200SP-POC-0360B PoE'li 	2 Megapiksel POC (PoE'li) HDCVI IR Bullet Kamera 1 Koaksiyel Kablo Üzerinden 4 Sinyal (Voltaj ,ses,data ve görüntü iletimi) 3,6mm Lens 89.9°, 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P, 0.02Lux/F1.85, 0Lux IR on, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, DWDR, OSD menü , IR LED G.Mesafesi: 30m, Akıllı IR, IP67, POC,12V DC ±25%. POC ile : Koaksiyel kablo ve UTP üzerinden 300m (1080P) / 450m (720P) ye kadar çalışır. PoC güç kaynağı, 400 metreye kadar iletim sağlar. XVR5108H-4KL-X-8P veya XVR5216AN-4KL-X-16P kayıt cihazı ile POE'li çalışır.	70
	 HAC-T1A21P-0360B-DIP	2 MP 1080P IR Dome (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera - Plastik Kasa 3,6mm Lens 93° , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P,Lens 93°, 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: 20m , Akıllı IR , DC 12V,	31
	 HAC-T1A21P-0280B-DIP	2 MP 1080P IR Dome (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera - Plastik Kasa 2,8mm Lens 103° , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P,Lens 93°, 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: 20m , Akıllı IR , DC 12V,	31
 	 HAC-HDW1200RP-0360B-S3	2 MP 1080P IR Dome (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera 3,6mm Lens , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P ,Lens 87.5°, 0.02Lux/F2.0, 0Lux IR on, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 20m , Akıllı IR, DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	39

 	 HAC-HDW1200RP-0280B-S3	2 MP 1080P IR Dome (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera 2,8 mm Lens , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P , Lens 103°, 0.02Lux/F2.0, 0Lux IR on, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 20m , Akıllı IR, DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	39
  	 HAC-HDW1200EMP-POC-0360B PoE'li 	2 Megapiksel POC (PoE'li) HDCVI IR Dome Kamera 1 Koaksiyel Kablo Üzerinden 3 Sinyal (Voltaj , data ve görüntü iletimi) 3,6mm Lens , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P, 0.02Lux/F1.85, 0Lux IR on, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,DWDR, OSD menü , IR LED G.Mesafesi: 50m, Akıllı IR, IP67, POC, 12V DC ±25%. POC ile : Koaksiyel kablo ve UTP üzerinden 300m (1080P) / 450m (720P) ye kadar çalışır. PoC güç kaynağı, 400 metreye kadar iletim sağlar. XVR5108H-4KL-X-8P veya XVR5216AN-4KL-X-16P kayıt cihazı ile POE'li çalışır.	68
 	 HAC-HDW1200EM-A-0280B-DIP	2 Megapiksel Sesli HDCVI IR Dome Kamera 2,8mm Lens , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P, 0.02Lux/F1.85, 0Lux IR on, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,DWDR, OSD menü , IR LED G.Mesafesi: 50m, Akıllı IR, IP67, POC, 12V DC ±25%.	63
 	 HAC-HDW1200MP-0360B-S3	2 MP 1080P IR Metal Dome (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera 3,6mm Lens , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P,Lens 87.5°, 0.02Lux/F2.0, 0Lux IR on, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 30m , Akıllı IR, IP67, DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m , Metal kasa	46
 	 HAC-HDW1200MP-0280B-S3	2 MP 1080P IR Metal Dome (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera 2,8mm Lens , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P,Lens 103°, 0.02Lux/F2.0, 0Lux IR on, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 30m , Akıllı IR, IP67, DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m , Metal kasa	46
  Sesli	 HAC-HDW1200LP-0210B-S3	2 Megapiksel IR Eyeball HDCVI+Analog Kamera - sesli 1 / 2.7 "CMOS 2Megapixel 1920×1080@25fps, 1280×720@50fps ,0.02Lux/F2.0 , 30IRE, 0Lux IR açık, 2.1mm Sabit Lens , H: 139 ° , HDCVI ve Analog olarak kullanılabilir , dahili mikrofon , Gündüz / Gece (ICR), AWB, AGC, BLC, DWDR , IR LED mesafesi 3m, Akıllı IR , 12V DC Boyutlar : 71.6mm×60.9mm×45.9mm ,75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	78
  40 metre IR	 HAC-HFW1200TLP-0360B	2 MP 1080P IR Bullet (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera 3,6mm Lens ,H: 87.5° , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P , 0.02Lux/F1.85, 30IRE ,0Lux IR on, Sesli-mikrofonlu , Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , OSD menü, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: 40m , Akıllı IR, IP67 , DC 12V, Ölçüler:80.2mm×76.2mm×198.9mm , Plastik kasa	44
  80 metre IR - Sesli	 HAC-HFW1200TLP-A-0280B-S4	2 MP 1080P IR Bullet (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera - Sesli 2,8 mm Lens ,H: 103° , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P , 0.02Lux/F1.85, 30IRE ,0Lux IR on, Sesli-mikrofonlu , Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , OSD menü, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: 80m , Akıllı IR, IP67 , DC 12V, Ölçüler:80.2mm×76.2mm×198.9mm , Metal kasa	57
  80 metre IR - Sesli	 HAC-HFW1200TLP-A-0360B-S4	2 MP 1080P IR Bullet (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera - Sesli 3,6mm Lens ,H: 87.5° , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P , 0.02Lux/F1.85, 30IRE ,0Lux IR on, Sesli-mikrofonlu , Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , OSD menü, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: 80m , Akıllı IR, IP67 , DC 12V, Ölçüler:80.2mm×76.2mm×198.9mm , Metal kasa	57

 FullHD 1920x1080	 HAC-HFW1200DP-0360B-S4	2 MP 1080P IR Bullet (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera 3,6mm Lens , H: 87.5°, 1/2.7" 2MP CMOS, 1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, 0.02Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, OSD Menü, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 80m , Akıllı IR, IP67 , DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m. Ölçüler: 241.8mm×90.4mm×90.4mm	75
 FullHD 1920x1080	 HAC-HFW1200RP-VF-IRE6-S3	2 MP 1080P IR Bullet (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera 2.7~12mm Varifocal Lens , 1/2.7" 2MP CMOS, 1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 60m , Akıllı IR, IP67 , DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	101
 FullHD 1920x1080	 HAC-HFW1200RP-Z-IRE6	2 MP 1080P IR Bullet (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera 2.7~12mm Motorize Lens , 1/2.7" 2MP CMOS, 1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P, 0.02Lux/F1.8, 30IRE, 0Lux IR on, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Gece/Gündüz otomatik (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC / HLC / DWDR, IR LED G.Mesafesi: 60m , Akıllı IR, IP67 , DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m, Ölçüler: 213mm×90.4mm×90.4mm, -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F)	101
 FullHD 1920x1080	 HAC-HDBW1230RP-ZS-S4	2MP Starlight HDCVI IR Dome Kamera 2.7~12mm Motorize Lens , 1/2.8" 2MP CMOS, 1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P, 0.005Lux/F1.8, 30IRE, 0Lux IR on, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, IR LED G.Mesafesi: 30m , Akıllı IR, IP67 , IK10 , DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	126
 FullHD 1920x1080	 HAC-HUM1220A-0280B-PIR	2 Megapiksel 1080P Pır Özellikli Gizli Kamera 2,8mm Lens (100.5°) , 12m Pır algılama , 1/2.9" 2MP CMOS, 25/30fps@1080P, 25 fps@720P, Lens 100°, 0.02Lux/F2.0(Color), 0.002Lux/F2.0(B/W), Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	101
2 Megapiksel Pro Serisi Starlight ve POC (PoE'li) HDCVI KAMERA			Yeni Liste
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	
 FullHD 1920x1080	 HAC-HFW2231EP-0360B Star-Light WDR 	2 Megapixel 1080P WDR Starlight HDCVI Bullet Kamera 3,6mm Lens , 1/2.8" 2,1MP CMOS, 40m Akıllı IR 1937(H)×1097(V), 25/30fps@1080P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir, 0.005Lux/F1.4, 0Lux IR OSD Menü , 120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, DC12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 800m, IP 67.	119
 FullHD 1920x1080	 HAC-HDW2220SP-0360B-S2	2.4 Megapiksel 1080P IR Dome HDCVI Kamera 3,6mm sabit lens , 1/2.8" 2.4 MP CMOS, 25/30fps@1080P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Full HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, OSD Menü , koaksiyel kablo üzerinden kontrol, D-WDR , Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, IR LED G.Mesafesi: 30m , Akıllı IR, IP67 , 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	104
 FullHD 1920x1080	 HAC-HDW2221EMP-A-0360B Sesli WDR	2.1Megapixel WDR 1080P HDCVI Mobile Kamera - Sesli 1 / 2.7 "CMOS 2.1Megapixel 1080P @ 25/30 25/30/50 / 60fps @ 720P , Yüksek hız, uzun mesafe gerçek zamanlı aktarım , HD ve Analog çıkışlı ,OSD Menü, koaksiyel kablo üzerinden kontrol , Gündüz / Gece (ICR),WDR (120db) AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, 3.6mm Sabit Lens (6mm opsiyonel) , Max. IR LED'ler uzunluğu 50m , Akıllı IR , Ses, IP67, üzerinde, DC12V	110
 FullHD 1920x1080	 HAC-HDW2231MP-0280B Star-Light WDR 	2 Megapixel 1080P WDR Starlight HDCVI Dome Kamera 2,8mm Lens (110.5°) , 1/2.8" 2,1MP CMOS, 30m Akıllı IR 1937(H)×1097(V), 25/30fps@1080P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir, 0.005Lux/F1.4, 0Lux IR OSD Menü , 120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, DC12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 800m, IP 67	108

 HDCVI FullHD 1920x1080	 HAC-HFW2231DP-0360B Star-Light WDR YENİ	2 Megapixel 1080P WDR Starlight HDCVI Bullet Kamera 3,6mm Lens, 1/2.8" 2,1MP CMOS ,80m Akıllı IR 1937(H)×1097(V), 25/30fps@1080P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.4, Olux IR OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, DC12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 800m, IP 67	125
 HDCVI FullHD 1920x1080	 HAC-HFW2221RP-Z-IRE6 2,7-12 mm Motorize WDR	2.1 Megapiksel 1080P WDR Waterproof IR Bullet HD-CVI Kamera 2,7~12mm Motorize Zoom Lens, 1/2.7" 2,1 MP CMOS,1928(H)×1088(V), 25/30fps@1080P,25/30/50/60fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, OSD Menü, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 60m, Akıllı IR, IP67, DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	170
 HDCVI FullHD 1920x1080	 HAC-HFW2231RP-Z-IRE6 2,7-13,5 mm Motorize Starlight YENİ	2 Megapixel 1080P WDR Starlight HDCVI Bullet Kamera 2,7-13,5mm Motorize Lens, 1/2.8" 2,1MP CMOS ,60m Akıllı IR 1937(H)×1097(V), 25/30fps@1080P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.4, Olux IR OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, DC12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 800m, IP 67	180
 HDCVI PoE	 HAC-HFW2231RP-Z-IRE6-POC Star-Light PoE'li YENİ	2 Megapixel Starlight POC (PoE'li) HDCVI IR Bullet Kamera 1 Koaksiyel Kablo Üzerinden 4 Sinyal (Voltaj , ses,data ve görüntü iletimi) 2,7-13,5mm Motorize Lens, 1/2.8" 2,1MP CMOS , 60m mesafe Akıllı IR, 1937(H)×1097(V), 25/30fps@1080P,0.005Lux/F1.3, Olux IR Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, DC12V, IP 67, POC ,12V DC ±25% . POC ile : Koaksiyel kablo ve UTP üzerinden 300m (1080P) / 450m (720P) ye kadar çalışır. PoC güç kaynağı, 400 metreye kadar iletim sağlar. XVR5108H-4KL-X-8P veya XVR5216AN-4KL-X-16P kayıt cihazı ile POE'li çalışır.	190
 HDCVI PoE	 HAC-HDBW2231RP-Z-POC Star-Light PoE'li YENİ	2 Megapixel Starlight POC (PoE'li) HDCVI IR Dome Kamera 1 Koaksiyel Kablo Üzerinden 4 Sinyal (Voltaj , ses,data ve görüntü iletimi) 2,7-13,5mm Motorize Lens, 1/2.8" 2,1MP CMOS , 30m mesafe Akıllı IR 1937(H)×1097(V), 25/30fps@1080P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.3, Olux IR OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, DC12V, IP67, IK10 POC, 12V DC ±25% , POC ile : Koaksiyel kablo ve UTP üzerinden 300m (1080P) / 450m (720P) ye kadar çalışır. PoC güç kaynağı, 400 metreye kadar iletim sağlar. XVR5108H-4KL-X-8P veya XVR5216AN-4KL-X-16P kayıt cihazı ile POE'li çalışır.	190
 HDCVI FullHD 1920x1080	 HAC-HDBW2220RP-Z 2,7-12 mm Motorize	2.4 Megapiksel 1080P Waterproof IR Dome HD-CVI Kamera 2,7~12mm Motorize Zoom Lens, 1/2.8" 2,4 MP CMOS, 25/30fps@1080P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, OSD Menü, Gece/Gündüz (ICR), 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 30m, Akıllı IR, IP67, IK10, DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	160
 HDCVI FullHD 1920x1080	 HAC-HDBW2231RP-Z 2,7-13,5 mm Motorize Starlight	2 Megapixel 1080P WDR Starlight HDCVI Dome Kamera 2,7-13,5mm Motorize Lens, 1/2.8" 2,1MP CMOS ,30m Akıllı IR 1937(H)×1097(V), 25/30fps@1080P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.4, Olux IR OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, DC12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 800m, IP 67, IK10	170
Pır , Sıcaklık ve Nem algılama özellikli IOT HDCVI KAMERALAR			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	Yeni LİSTE
	 HAC-ME2241CP-W-0280B	2 MP Pır Özellikli HDCVI Aktif Caydırıcı Kamera - Sesli -Wifi 1/2.8" CMOS , Starlight , 2,8 mm sabit lens H: 110° , 30 fps @ 1080P , HD ve SD çıkışı değiştirilebilir , 0.004Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on , AGC, BLC , HLC , WDR(120dB) , 2D/3D , Akıllı IR mesafesi 20m, Akıllı IR , Passive infrared Dahili PIR :15m / 110 ° algılama aralığı / açısı , Beyaz ışık ve siren ile aktif caydırıcılık , Kablosuz Frekans : 433/868 / 915MHz Dahili Airfly alıcı-verici, 32 adete kadar kablosuz cihaz bağlantısı , Dahili mikrofon ve arayüzde 1 adet ses ,1 kanal BNC high definition video output / CVBS video output (DIP switch) IP67, DC12V	174

	 HAC-ME1200BP-PIR-0280B	2 MP HDCVI Pır özellikli , Harekete duyarlı Kamera 2.8mm Sabit Lens ,1/2.7" CMOS 2 MP , 1920(H)×1080(V), frame oranı 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, PIR özelliği(pasif kızılötesi) , pır mesafesi 10m,110° ,Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir (sadece video) , 0.02Lux/F2.0,30IRE Olux IR OSD Menü ,DWDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, 20m Akıllı IR ,12V DC, IP 67	60
	 HAC-LC1220TP-TH-0360B	2 MP HDCVI Sıcaklık ve Nem sensörlü Kamera 3.6mm Sabit Lens ,1/2.9" CMOS 2 MP ,1920(H)×1080(V) , frame oranı 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, 0.02Lux/F2.0, Olux IR, IoT sıcaklık algılama-40°C ~ +60°C, Nem 10-95% RH , OSD Menü ,DWDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC , 12VDC, IP 67, 20m Akıllı IR.	80
	 HAC-LC1200SLP-W-0280B	2 MP HDCVI Gateway Kamera (Kablosuz Pır, Manyetik kontak ve Siren çalıştırır) 2.8mm Sabit Lens ,1/2.7" CMOS 2 MP , 30m Akıllı IR 1920(H)×1080(V),frame oranı 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P ,Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, 0.02Lux/F2.0,30IRE Olux IR, IoT wifi frekansı 433/868/915Mhz ,32 adete kadar kablosuz cihaz bağlantısı, 100 mt'ye kadar kablosuz iletim mesafesi , OSD Menü ,DWDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC , 12VDC, IP 67 , plastik kasa	75
2MP Ultra Seri Starlight HDCVI CAMERA (Uzaktan OSD Kontrollü)			Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	
	 HAC-HF3231EP Star-Light WDR	2,1 Megapixel 1080P WDR Starlight HDCVI Box Kamera 1/2.8" 2,1MP CMOS, 1945(H)×1097(V), 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, 0.005Lux/F1.4 (color); 0.0005Lux/F1.4 (B/W) , OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, Ses , Alarm , AC24V / DC12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 800m , Lens Hariç	214
	 HAC-HFW3231EP-Z-2712 Star-Light WDR	2,1 MP 1080P WDR Starlight HDCVI Bullet Kamera 2.7~12mm Motorize Auto iris Lens ,1/2.8" 2,1MP CMOS, 100m Akıllı IR 1945(H)×1097(V), 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, 0.005Lux/F1.4,Olux IR OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, Ses , Alarm , AC24V / DC12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 800m IP 67 , IK10	321
	 HAC-HDBW3231EP-Z-2712 Star-Light WDR	2,1 Megapixel 1080P WDR Starlight HDCVI Dome Kamera 2.7~12mm Motorize Auto iris Lens ,1/2.8" 2,1MP CMOS, 50m Akıllı IR 1945(H)×1097(V), 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, 0.005Lux/F1.4 Olux IR , OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, Ses , Alarm , AC24V / DC12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 800m , IP 67, IK10	321
4 Megapiksel Pro Serisi Standart ve POC (PoE'li) HDCVI KAMERA			Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	
 	 HAC-HFW1400SP-POC-0360B POE'li 	4 Megapiksel POC (PoE'li) HDCVI IR Bullet Kamera 1 Koaksiyel Kablo Üzerinden 4 Sinyal (Voltaj , ses,data ve görüntü iletimi) 3,6mm Lens 78° , 1/3" 4.1MP CMOS,2688(H)×1520(V), 25/30fps@720P, 0.03Lux/F1.9, 0Lux IR on, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,DWDR, OSD menü , IR LED G.Mesafesi: 30m, Akıllı IR, IP67, POC, 12V DC ±25%. POC ile : Koaksiyel kablo ve UTP üzerinden 300m (1080P) / 450m (720P) ye kadar çalışır. PoC güç kaynağı, 400 metreye kadar iletim sağlar. XVR5108H-4KL-X-8P veya XVR5216AN-4KL-X-16P kayıt cihazı ile POE'li çalışır.	88

 HDCVI PoE	 HAC-HDW1400EMP-POC-0280B PoE'li YENİ	4 Megapiksel POC (PoE'li) HDCVI IR Dome Kamera 1 Koaksiyel Kablo Üzerinden 3 Sinyal (Voltaj ,data ve görüntü iletimi) 2,8mm Lens, 1/3" 4.1MP CMOS,2688(H)×1520(V), 25/30fps@720P, 0.03Lux/F1.9, 0Lux IR on, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,DWDR, OSD menü , IR LED G.Mesafesi: 50m, Akıllı IR, IP67, POC, 12V DC ±25%. POC ile : Koaksiyel kablo ve UTP üzerinden 300m (1080P) / 450m (720P) ye kadar çalışır. PoC güç kaynağı, 400 metreye kadar iletim sağlar. XVR5108H-4KL-X-8P veya XVR5216AN-4KL-X-16P kayıt cihazı ile POE'li çalışır.	88
 HDCVI 4MP 2560x1440	 HAC-HFW2401EP-0360B	4.1 Megapiksel WDR IR Bullet HD-CVI Kamera 3.6 Lens, 1/3" 4,1 MP CMOS,2688(H)×1520(V) , 25fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P , 0.01Lux/F1.5, 0Lux IR , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Analog Çözünürlük Seçimi, OSD Menü, WDR (120dB) ,Day/Night (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC, IR Mesafesi: 40m, Akıllı IR, IP67, DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	170
 HDCVI 4MP 2560x1440	 HAC-HDW2401EMP-0280B	4.1 Megapiksel WDR IR Dome HD-CVI Kamera 2.8mm Lens, 1/3" 4,1 MP CMOS,2688(H)×1520(V) , 25fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P , 0.01Lux/F1.5, 0Lux IR , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Analog Çözünürlük Seçimi, OSD Menü, WDR (120dB) ,Day/Night (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC, IR Mesafesi: 50m, Akıllı IR, IP67, DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	175
 HDCVI 4MP 2560x1440	 HAC-HFW2401DP-0360B	4.1 Megapiksel WDR Waterproof IR Bullet HD-CVI Kamera 3.6 Lens, 1/3" 4,1 MP CMOS,2688(H)×1520(V) , 25fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P , 0.01Lux/F1.5, 0Lux IR , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Analog Çözünürlük Seçimi, OSD Menü, WDR (120dB) ,Day/Night (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC, IR Mesafesi: 80m, Akıllı IR, IP67, DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	180
 HDCVI 4MP 2560x1440 40 metre IR	 HAC-HFW1400TLP-0280B-S2	2 MP 1080P IR Bullet (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera 2,8 mm Lens, H: 97°, 1/2.7" 2MP CMOS,2560(H)×1440(V), 4MP, 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P , 0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on , Sesli-microfonlu , Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , OSD menü, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: 40m, Akıllı IR, IP67, DC 12V, Ölçüler:80.2mm×76.2mm×198.9mm , Plastik kasa	
 HDCVI 4MP 2560x1440 80 metre IR - Sesli	 HAC-HFW1400TLP-A-0280B-S4	2 MP 1080P IR Bullet (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera - Sesli 2,8 mm Lens, H: 97°, 1/2.7" 2MP CMOS,2560(H)×1440(V), 4MP), 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080PP , 0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on, Sesli-microfonlu , Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , OSD menü, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: 80m, Akıllı IR, IP67, DC 12V, Ölçüler:80.2mm×76.2mm×198.9mm , Metal kasa	
 HDCVI 4MP 2560x1440 Sesli	 HAC-HDW1400TLP-A-0280B-S2	2 MP 1080P IR Dome (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera - Sesli 2,8 mm Lens, H: 97°, 1/2.7" 2MP CMOS,2560(H)×1440(V), 4MP), 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080PP , 0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on, Sesli-microfonlu , Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , OSD menü, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: 30m, Akıllı IR, IP67, DC 12V, Ölçüler:Φ97.0mm×85.8mm (Φ3.82"×3.38") , Metal + Plastik kasa , -40 ° C ila +60 ° C (-40 ° F ila + 140 ° F); <95 (yoğuşmasız)	
 HDCVI 4MP 2560x1440	 HAC-HFW2401RP-Z-IRE6	4.1 Megapiksel WDR Waterproof IR Bullet HD-CVI Kamera 2.7~12mm Motorize Zoom Lens, 1/3" 4,1 MP CMOS,2688(H)×1520(V) , 25fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P , Renklide 0.01Lux/F1.3, 0Lux IR açıkken , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Analog Çözünürlük Seçimi, OSD Menü, WDR (120dB) ,Day/Night (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC, IR Mesafesi: 60m, Akıllı IR, IP67, DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	250
 HDCVI 4MP 2560x1440	 HAC-HDBW2401RP-Z	4.1 Megapiksel WDR Waterproof IR Dome HD-CVI Kamera 2.7~12mm Motorize Zoom Lens, 1/3" 4,1 MP CMOS,2688(H)×1520(V) , 25fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P , Renklide 0.01Lux/F1.3, 0Lux IR açıkken , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Analog Çözünürlük Seçimi, OSD Menü, WDR (120dB) ,Day/Night (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC, IR Mesafesi: 30m, Akıllı IR, IP67, DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	230

8 Megapiksel Starlight HDCVI CAMERA

Yeni LİSTE

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	
	alhua HAC-HFW2802EP-A-0360B Star-Light WDR YENİ	8 Megapiksel Starlight HDCVI IR Bullet Kamera - Sesli 3,6mm Lens ,1/2" CMOS 8MP , 40m Akıllı IR 3840(H)×2160(V), HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.6,30IRE Olux IR OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, 8MP (3840×2160) çözünürlük, frame oranı 15fps@4K, 20fps@6MP, 25/30fps@4MP , 1XSes girişi dahili mikrofon desteği, DC12V,IP 67.	180
	alhua HAC-HDW2802TP-A-0280B Star-Light WDR YENİ	8 Megapiksel Starlight HDCVI IR Eyeball Kamera-sesli 2,8mm Lens (110.8°) ,1/2 CMOS 8 MP ,50m Akıllı IR, 3840(H)×2160(V), Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.6,30IRE Olux IR, OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, 8MP (3840×2160) çözünürlük, frame oranı 15fps@4K, 20fps@6MP, 25/30fps@4MP, 1XSes girişi dahili mikrofon desteği, DC12V, IP67	160
	alhua HAC-HFW2802TP-A-18-0360B Star-Light WDR YENİ	8 Megapiksel Starlight HDCVI IR Bullet Kamera - sesli 3,6mm Sabit Lens,1/2 8MP CMOS ,80m Akıllı IR, 3840(H)×2160(V), Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.6,30IRE Olux IR OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, 8MP (3840×2160) çözünürlük,frame oranı 15fps@4K, 20fps@6MP, 25/30fps@4MP,1XSes girişi dahili mikrofon desteği, DC12V, IP 67	190
	alhua HAC-HFW2802TP-Z-A-DP-3711 Star-Light WDR YENİ	8 Megapiksel Starlight HDCVI IR Bullet Kamera - sesli 3,7-11mm Motorize Lens ,1/2" 8 MP CMOS , 80m Akıllı IR 3840(H)×2160(V), Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.5,30IRE Olux IR OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, 8MP (3840×2160) çözünürlük, frame oranı 15fps@4K, 20fps@6MP, 25/30fps@4MP,1XSes girişi dahili mikrofon desteği, DC12V, IP 67	256
	alhua HAC-HDW2802TP-Z-A-DP-3711 Star-Light WDR YENİ	8 Megapiksel Starlight HDCVI IR Eyeball Kamera-sesli 3,7-11mm Motorize Lens,1/2" 8 MP CMOS ,60m Akıllı IR 3840(H)×2160(V), Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.5,30IRE Olux IR OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, 8MP (3840×2160) çözünürlük, frame oranı 15fps@4K, 20fps@6MP, 25/30fps@4MP,1XSes girişi dahili mikrofon desteği,DC12V, IP 67	256

Fisheye ve Panoramik HDCVI Camera


Yeni LİSTE

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	
	alhua HAC-EBW3802P-0250B YENİ	8MP HDCVI IR-Fisheye Kamera - sesli 1/2" 8Megapixel progressive scan CMOS , 3840×2160@12.5fps,2560×1440@25fps , Panoramic fisheye lens 2.5mm H: 180°,V:100°, Max. 15fps@4K , 0.01Lux/F2.0 (Color) , 30IRE,Olux IR on , 120db gerçek WDR, Auto (ICR) , BLC , HLC , AGC , 2D ve 3D NR , Cihazdaki lens distorsiyon düzeltmesi , Max.15m IR mesafesi , IP67 ve IK10 giriş koruması , RG59 koaksiyel kablo ile 500 m'ye kadar iletim	460
	alhua HAC-PFW3601P-A180-E3 YENİ	3X2MP Çok Sensörlü Panoramik HDCVI IR-Bullet Kamera Üç 1 / 2,8 "2 Megapiksel aşamalı tarama CMOS , 1 panoramik görüntü ve 3 ayrı 2 MP video çıkışı aynı anda , Maks. 4K, 25fps @ 4M @ 15fps , 120db gerçek WDR, 2D ve 3D NR , HDCVI starlight teknolojisi , Max.20m IR mesafesi , IP67 ve IK10 giriş koruması , RG59 koaksiyel kablo ile 500 m'ye kadar iletim	1300

1.3 Megapiksel HDCVI KAMERA

Yeni LİSTE

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	
	alhua HAC-HFW2120DP-B-0600B OSD Kontrollü	1.3 Megapiksel 720P Waterproof IR Bullet HD-CVI Kamera 6mm Sabit Lens, 1/3" 1.3 MP CMOS, 25/30/50fps@720P, Efektif Piksel 1305(H)×977(V), 0.01Lux/F1.6, 0Lux IR açıkken ,Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, OSD Menü, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, IR LED G.Mesafesi: 50m, Akıllı IR, IP66, DC12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 800m	90

	 HAC-HDBW 1100RP-VF-S2 2,7-12 mm Varifocal	1 Megapiksel 720P IR Dome HD-CVI Kamera 2.7~12mm Varifocal Lens , 1/3" 1MP CMOS, 25/30fps@720P, 0.05Lux/F1.4, 0 Lux IR açıkken, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 30m , Akıllı IR, IP67, IK10 , DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 800m	66
	 HAC-HDBW 1100RP-VF-S3 2,7-12 mm Varifocal	1 Megapiksel 720P IR Dome (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera 2.7~12mm Varifocal Lens , 1/3" 1MP CMOS, 25/30fps@720P, 0.05Lux/F1.4, 0 Lux IR açıkken, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 30m , Akıllı IR, IP67, IK10 , DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 800m	68
	 HAC-HDBW2120R-VF 2,7-12 mm Varifocal OSD Kontrollü	1.3 Megapiksel 720P Waterproof IR Dome HD-CVI Kamera 2.7~12mm Varifocal Lens , 1/3" 1.3 MP CMOS, 25/50fps@720P, Efektif Piksel:1305(H)×977(V), 0.01Lux/F1.4, 0Lux IR açıkken ,Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, OSD Menü , Gece/Gündüz (ICR), 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 30m , Akıllı IR, IP67, IK10 , DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 800m , Ölçüler:Φ122mm×89mm	120
	 HAC-HDW3103P 2,7-9 mm Motorize OSD Kontrollü	1.3 Megapiksel 720P Vandalproof IR Dome HD-CVI Kamera 2,7~9mm Motorize Auto iris Zoom lens , 1/3" 1.3 MP CMOS, 25/30fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, OSD Menü , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, IR LED G.Mesafesi: 20m , Akıllı IR, IP66, DC12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 800m	128
Dahili Speed Dome HDCVI CAMERA			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	Yeni LİSTE
	 SD42212I-HC-S3	2 Megapiksel 1080P WDR Starlight Dahili Speed Dome HDCVI Kamera 5.3 mm~64mm lens , 12x Optical Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2 MP STARVIS™ CMOS , 25/30fps@1080P, Color: 0.005Lux@F1.6; B/W:0.0005Lux@F1.6 , 300°/s Pan Hızı, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, 120dB true WDR, 3D DNR, Gece/Gündüz (ICR) , AWB, AGC, BLC,HLC , Oto İris, Oto Odak, OSD Menü, 300 presets, 8 Tur, 5 Pattern, 1xRS485, 2xAlarm, 1xSes, IK10, AC24V	440
	 SD42C212I-HC-S3	2 Megapiksel 1080P WDR Starlight Dahili Speed Dome HDCVI Kamera 5.3 mm~64mm lens , 12x Optical Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2 MP STARVIS™ CMOS , 25/30fps@1080P, Color: 0.005Lux@F1.6; B/W:0.0005Lux@F1.6 , 300°/s Pan Hızı, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, 120dB true WDR, 3D DNR, Gece/Gündüz (ICR) , AWB, AGC, BLC,HLC , Oto İris, Oto Odak, OSD Menü, 300 presets, 8 Tur, 5 Pattern, 1xRS485, 2xAlarm, 1xSes, IK10, AC24V , Alçıpan tipi gömme.	440
Harici Speed Dome HDCVI CAMERA			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	Yeni LİSTE
	 SD49225I-HC WDR 100m IR YENİ	2 Megapiksel 1080P WDR Starlight IR Speed Dome HD-CVI Kamera 4.8mm~120mm lens , 25x Optical Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2 MP STARVIS™ CMOS, 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, 0.005Lux/F1.6(Color) , 0Lux/F1.6 (IR on) , Pan hızı: 240° /s; Tilt hızı: 200° /s, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, WDR, Gece/Gündüz (ICR), DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 100m, Oto İris, Oto Odak, OSD Menü, 300 presets, 8 Tur, 5 Pattern, 1xRS485, 2/1xAlarm, 1xSes, DC 12V/3A , IP66	549
	 SD59230I-HC WDR 150m IR	2 Megapiksel 1080P WDR Starlight IR Speed Dome HD-CVI Kamera 4.5mm~135mm lens , 30x Optical Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2 MP Exmor CMOS, 25/30fps@1080P, 30/60fps@720P, 0.005Lux/F1.6(Color) 0Lux/F1.6 (IR on) , 400°/s Pan Hızı, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, WDR, Gece/Gündüz (ICR), DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 150m, Oto İris, Oto Odak, OSD Menü, 300 presets, 8 Tur, 5 Pattern, 1xRS485, 2/1xAlarm, 1xSes, IP66	978

 	 SD59430I-HC WDR 100m IR 	4 Megapiksel 1080P WDR IR Speed Dome HD-CVI Kamera 4.5mm~135mm lens, 30x Optical Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/3" CMOS 2592(H) x 1520(V) 4 MP CMOS, 25/30fps@4M/1080P, 25/30/50/60fps@720P, 0.05Lux/F1.6(Color), 0Lux/F1.6 (IR on) , 400°/s Pan Hızı, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, WDR, Gece/Gündüz (ICR), DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 100m, Oto İris, Oto Odak, OSD Menü, 300 presets, 8 Tur, 5 Pattern, 1xRS485, 2/1xAlarm, 1xSes, IP66	1.400	
4 Kanal HDCVI Kayıt Cihazı				Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER		
 	 XVR1B04	4 Kanal Penta-brid 1080P Cooper Serisi DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 20 Mbps Gelen Bant Genişliği HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP video girişlerini destekler HDCVI Kamerada : 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps AHD ,TVI Kamerada : 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps 4+1 Kanal 2MP e kadar IP Kamera Girişi , Kayıt Hızı: 1 kanal 1080N / 720P (1 ~ 25 / 30fps), diğerleri 1080N / 720P (1 ~ 15fps); 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25/ 30fps) , HDMI:1920x1080 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı , 1/1xSes , 1xRJ45(100M) , 6 TB'a kadar 1 Sata HDD destekler , 2xUSB, DC12V/2A. Ölçüler:197mmx192mmx41mm , Metal kasa	98	
  	 XVR 5104HS-X1	4 Kanal Penta-brid 1080P DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 24 Mbps Gelen Bant Genişliği , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi HDCVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps 4+2 Kanal 6MP e kadar IP Kamera Girişi , Kayıt Hızı: 1. ve 2. kanallar 5M-N (1 ~ 10fps), diğer kanallar 4M-N / 1080P (1 ~ 15fps);1080N / 720P(1 ~ 25 / 30fps) , HDMI:1920x1080 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı , 1/1xSes , 1/4/9 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M) , 6 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V/2A. Ölçüler:260x236x48mm/	130	
  	 XVR 5104 HE Alarm + Ses	4 Kanal 1080P Penta-brid DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) 1/4/6 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 15fps@1080p / 25fps@1080n Kayıt, 4+2 Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi, 1xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 4/1xSes , 8/3xAlarm , 1xRS485, H.264 DualStream, 8 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V , Ölçüler: 325mmx255mmx55mm	190	
  	 XVR 7104 H	4 Kanal Full 1080P kayıt Penta-brid DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) 1/4/6 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 25/30fps@1080p Kayıt, 4+2 Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi, 1xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1/1xSes, 1xRS485, H.264 DualStream, 8 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V	230	
  	 HCVR7104H-4M	4 Kanal 4 Megapiksel Tribrid DVR (HDCVI + Analog + IP) 3840x2160,1920x1080 , 4 + 2 Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi , 4K (3840x2160) çözünürlüğe kadar HDMI çıkışı ,1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4/6 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi , 1/1xSes, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, H.264 DualStream, 8 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V , Ölçüler: 325mmx255mmx55mm	280	
8 Kanal HDCVI Kayıt Cihazı				Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER		
 	 XVR1B08	8 Kanal Penta-brid 1080P Cooper Serisi DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 40 Mbps Gelen Bant Genişliği HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP video girişlerini destekler HDCVI Kamerada : 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps AHD ,TVI Kamerada : 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps 8+2 Kanal 6MP e kadar IP Kamera Girişi , Kayıt Hızı: 1 kanal 1080N / 720P (1 ~ 25 / 30fps), diğerleri 1080N / 720P (1 ~ 15fps); 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25/ 30fps) , HDMI:1920x1080 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı , 1/1xSes , 1xRJ45(100M) , 6 TB'a kadar 1 Sata HDD destekler , 2xUSB, DC12V/2A. Ölçüler:197mmx192mmx41mm , Metal kasa	123	

   	 XVR 5108 HS-X 	8 Kanal Penta-brid 1080P DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 48 Mbps Gelen Bant Genişliği , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi HDCVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps 8+4 Kanal 6MP e kadar IP Kamera Girişi , Kayıt Hızı: 1. ve 2. kanallar 5M-N (1 ~ 10fps), diğer kanallar 4M-N / 1080P (1 ~ 15fps);1080N / 720P(1 ~ 25 / 30fps) , HDMI:1920×1080 , VGA: 1920×1080 Video Çıkışı , 1/1xSes , 1/4/9 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M) , 10 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V/2A.	184
   	 XVR 7108 H	8 Kanal Full 1080P kayıt Penta-brid DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) 1/4/8/9/16 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt 25fps@1080p , 8+4 Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi, 1xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4/9 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1/1xSes, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, H.264 DualStream, 8 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V	330
   	 HCVR7208A-S3 Alarm + Ses	8 Kanal Full 1080P kayıt 1U HDCVI DVR (HDCVI+IP+Analog) 8 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt, 8 Kanal 2MP IP veya 4 Kanal 5MP IP Kamera, HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 8 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 4/1xSes, 16/3xAlarm, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, H.264 DualStream, 16 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB, DC12V. Ölçüler : 375mm×287mm×53mm	400
   	 HCVR7208AN-4M	8 Kanal 4 Megapiksel Tribriid DVR (HDCVI + Analog + IP) 3840x2160,1920×1080 , 8 + 4 Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi , 4K (3840x2160) çözünürlüğe kadar HDMI çıkışı ,1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4/6/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi , 1/1xSes, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, H.264 DualStream, 16 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB, DC12V , Ölçüler: 375mm×287mm×53mm	490
   	 XVR7108HE-4KL-X 	8 Kanal Penta-brid 4K Mini 1U DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma , 64/128 Mbps Gelen Bant Genişliği , IoT ve POS işlevleri , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi HDCVI Kamerada : 4K, 6MP, 4MP, 1080P , AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 3MP, 1080P , 8+8 Kanal 8MP e kadar IP Kamera Girişi , HDMI:3840×2160 , VGA: 1920×1080 Video Çıkışı , 8/1xSes , 8/3xAlarm , Koaksiyel üzerinden ses ve alarm , upgrade yapma , 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, 10 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V	500
 	 XVR5108H-4KL-X-8P PoE'li  	8 Kanal Penta-brid 4K POC (PoE'li) DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.264+/H.264 video sıkıştırma , 48 Mbps Gelen Bant Genişliği , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi HDCVI Kamerada : 4K, 4MP, 1080P , 720P AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 3MP, 1080P , 720P 8+4 Kanal 8MP e kadar IP Kamera Girişi , HDMI:3840×2160 , VGA: 1920×1080 Video Çıkışı , 1/1xSes , 1/4/9 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M), 1xRS485,8 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC48V/1.5A . POC ile :Kamera Koaksiyel kablo ve UTP üzerinden 300m (1080P) / 450m (720P) ye kadar çalışır. PoC güç kaynağı, 400 metreye kadar iletim sağlar.	404
16 Kanal HDCVI Kayıt Cihazı			Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	
 	 XVR1B16	16 Kanal Penta-brid 1080P Cooper Serisi DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 72 Mbps Gelen Bant Genişliği HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP video girişlerini destekler HDCVI Kamerada : 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps AHD ,TVI Kamerada : 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps 16+2 Kanal 6MP e kadar IP Kamera Girişi , Kayıt Hızı: 1 kanal 1080N / 720P (1 ~ 25 / 30fps), diğerleri 1080N / 720P (1 ~ 15fps); 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps) , HDMI:1920×1080 , VGA: 1920×1080 Video Çıkışı , 1/1xSes , 1xRJ45(100M) , 6 TB'a kadar 1 Sata HDD destekler , 2xUSB, DC12V/2A. Ölçüler: 260×236×48mm , Metal kasa	184

  	 XVR 5116HS-X 	16 Kanal Penta-brid 1080P DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 96 Mbps Gelen Bant Genişliği , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi HDCVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps 16+8 Kanal 6MP e kadar IP Kamera Girişi , Kayıt Hızı: 1. ve 2. kanallar 5M-N (1 ~ 10fps), diğer kanallar 4M-N / 1080P (1~ 15fps);1080N / 720P(1 ~ 25 / 30fps) , HDMI:3840x2160 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı , 1/1xSes , 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M) , 10 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V/2A.	253
  	 XVR 5116 HE Alarm + Ses	16 Kanal 1080P Penta-brid DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) 1/4/8/9/16/25 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 15fps@1080p / 25fps@720p Kayıt, 16+8 Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi, 1xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 16/1xSes , 16/3xAlarm , 1xRJ45(1000M), 1xRS485, H.264 DualStream, 8 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V , Ölçüler: 325mmx255mmx55mm	430
  	 XVR 7116 H	16 Kanal 1080P Penta-brid DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) 1/4/8/9/16/25 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 25fps@1080p Kayıt, 16+8 Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi, 1xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1/1xSes, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, H.264 DualStream, 8 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V	490
  	 XVR7116HE-4KL-X 	16 Kanal Penta-brid 4K Mini 1U DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma , 64/128 Mbps Gelen Bant Genişliği , IoT ve POS işlevleri , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi HDCVI Kamerada : 4K, 6MP, 4MP, 1080P , AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 3MP, 1080P , 16+16 Kanal 8MP e kadar IP Kamera Girişi , HDMI:3840x2160 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı , 16/1xSes , 16/3xAlarm , Koaksiyel üzerinden ses ve alarm , upgrade yapma , 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M), 1xRS485,10 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V	600
  	XVR5216AN-X	16 Kanal 1080P Penta-brid DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) 1/4/8/9/16/25 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 15fps@1080p / 25fps@1080n Kayıt, 16+8 Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi, 1xHDMI /1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma , 1xRJ45(1000M), 1xRS485, H.264 DualStream, 8 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB, DC12V	339
  	 HCVR7216A-S3 Alarm + Ses	16 Kanal 1080P 1U HDCVI DVR (HDCVI+IP+Analog) 16 Kanal 1080P Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt , 16 Kanal 2MP IP veya 8 Kanal 5MP IP Kamera, HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı,16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 4/1xSes, 16/3xAlarm, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, H.264 DualStream, GRID Arayüz & Akıllı Arama, Çoklu Network Görüntüleme, 16 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB, DC12V. Ölçüler : 375mmx287mmx53mm	490
  	 HCVR7216AN-4M	16 Kanal 4 Megapiksel Tribid DVR (HDCVI + Analog + IP) 3840x2160,1920x1080 , 16 + 8 Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi , 4K (3840x2160) çözünürlüğe kadar HDMI çıkışı ,1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4/6/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi , 1/1xSes, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, H.264 DualStream, 16 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB, DC12V , Ölçüler: 375mmx287mmx53mm	540

  	 XVR7216A-4KL-X 	16 Kanal Penta-brid 4K Mini 1U DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma , 64/128 Mbps Gelen Bant Genişliği , IoT ve POS işlevleri , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi HDCVI Kamerada : 4K, 6MP, 4MP, 1080P , AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 3MP, 1080P , 16+32 Kanal 8MP e kadar IP Kamera Girişi , HDMI:3840×2160 , VGA: 1920×1080 Video Çıkışı , 4/1xSes , 16/3xAlarm , Koaksiyel üzerinden ses ve alarm , upgrade yapma , 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma , 1xRJ45(1000M) , 1xRS485 , 10 TB'a kadar 2 Sata HDD , 2xUSB , DC12V	661
  	 XVR5216AN-4KL-X-16P PoE'li  	16 Kanal Penta-brid 4K POC (PoE'li) DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.264+/H.264 video sıkıştırma , 48/96 Mbps Gelen Bant Genişliği , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi HDCVI Kamerada : 4K,4MP, 1080P , 720P AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 3MP, 1080P ,720P 16+8 Kanal 8MP e kadar IP Kamera Girişi , HDMI:3840×2160 , VGA: 1920×1080 Video Çıkışı , 1/1xSes , 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma , 1xRJ45(1000M) , 1xRS485 , 8 TB'a kadar 2 Sata HDD , 2xUSB , DC48V/2.5A . POC ile :Kamera Koaksiyel kablo ve UTP üzerinden 300m (1080P) / 450m (720P) ye kadar çalışır. PoC güç kaynağı, 400 metreye kadar iletim sağlar.	800
  	 XVR5416L Alarm + Ses	16 Kanal 1080P Penta-brid DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) 16 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kanal başına 25fps@720P Kayıt,1080P 15fps kayıt , 24 Kanal 1080P IP Kamera , 4x1 Ses , 1xRJ45 (1000M) , 1xRS-485 , 1xRS-232 , 16xAlarm , 6xRöle , H.264 DualStream , 2xHDMI/VGA/TV Eş Zamanlı Video Çıkışı , 16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma , GRID Arayüz & Akıllı Arama , Çoklu Network Görüntüleme , 8 TB'a kadar 4 Sata HDD , 1 E-Sata , 3 USB Girişi (1xUSB2.0,2xUSB3.0) , AC 100~240V , Ölçüler: 440mm×417mm×76mm	800
  	 HCVR7416L Alarm + Ses	16 Kanal 1080P 1.5U HDCVI DVR (HDCVI+IP+Analog) 16 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt,Toplam 32 Kanal = 16Kanal IP Kamera+16 kanal HDCVI . 2xHDMI/VGA/TV Eş Zamanlı Video Çıkışı , 16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma , 4/1xSes , 16/6xAlarm , 1xRJ45(1000M) , 1xRS232 , 1xRS485 , H.264 DualStream , GRID Arayüz & Akıllı Arama , Çoklu Network Görüntüleme , 16 TB'a kadar 4 Sata HDD , 1xeSATA , 3xUSB , AC100~240V	816
  	 XVR7416L Alarm + Ses	16 Kanal 1080P Penta-brid DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) 1/4/8/9/16/25 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 25fps@1080p Kayıt , 16+8 Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi , 2xHDMI/1xVGA,1xTV Eş Zamanlı Video Çıkışı , 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma , 4/1xSes , 16/3xAlarm , 1xRJ45(1000M) , 1xRS485 , H.264 DualStream , 32 TB'a kadar 4 Sata HDD , 3xUSB , AC100V-240V , 50/60Hz	816
  	 XVR5816S Alarm + Ses	16 Kanal 1080P Penta-brid DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) 16 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kanal başına 25fps@720P Kayıt,1080P 15fps kayıt , 24 Kanal 1080P IP Kamera , 16x1 Ses , 1xRJ45 (1000M) , 1xRS-485 , 1xRS-232 , 16xAlarm , 6xRöle , H.264 DualStream , 2xHDMI/VGA/TV Eş Zamanlı Video Çıkışı , 16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma , GRID Arayüz & Akıllı Arama , Çoklu Network Görüntüleme , 64 TB'a kadar 8 Sata HDD , 1 E-Sata , 4xUSB Port (2 USB 2.0 , 2 USB 3.0) AC 100~240V , Ölçüler: 440mm×455mm×95mm	1.060
  	 HCVR7816S Alarm + Ses	16 Kanal 1080P 2U HDCVI DVR (HDCVI+IP+Analog) 16 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt,Toplam 32 Kanal = 16 kanal IP Kamera+16 kanal HDCVI 2xHDMI/VGA/TV Eş Zamanlı Video Çıkışı , 16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma , 16/1xSes , 16/6xAlarm , 2xRJ45(1000M) , 1xRS232 , 1xRS485 , H.264 DualStream , GRID Arayüz & Akıllı Arama , Çoklu Network Görüntüleme , 32 TB'a kadar 8 Sata HDD , 1xeSATA , 4xUSB , AC100~240V	1.500
  	 XVR7816S-4KL-X 	16 Kanal Penta-brid 4K Mini 2U DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma , 128/128 Mbps Gelen Bant Genişliği , IoT ve POS işlevleri , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi HDCVI Kamerada : 4K, 6MP, 4MP, 1080P , AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 3MP, 1080P , 16+16 Kanal 8MP e kadar IP Kamera Girişi , HDMI:3840×2160 , HDMI 2 ve VGA: 1920×1080 ,TV Video Çıkışı , 16/1xSes , 16/3xAlarm , Koaksiyel üzerinden ses ve alarm , upgrade yapma , 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma , 2xRJ45(1000M) , 1xRS485 , 10 TB'a kadar 8 Sata HDD , 1 e-SATA , 2xUSB , DC12V	1.102

  	 HCVR7816S-URH Alarm + Ses	16 Kanal 1080P Tribrid 2U Hot-swap HDD DVR (HDCVI + Analog + IP) 16 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt, Toplam 32 Kanal = 16 kanal 1080P IP Kamera + 16 Kanal HDCVI Kamera . 16xSes, 2xRJ45 (1000M), 1xRS-485, 1xRS-232, 16xAlarm, 6xRöle, H.264 DualStream, Onvif 2.4 , 2xHDMI/VGA/TV Eş Zamanlı Video Çıkışı, 8 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, GRID Arayüz & Akıllı Arama, Çoklu Network Görüntüleme, 32 TB'a kadar 8 Sata hot-swap HDD, 16 TB'a kadar 1 E-Sata, RAID0, RAID1, RAID5 RAID10 Desteği, 4xUSB2.0, AC 100~240V, Ölçüler: 440mmx460mmx89mm	2.200	
  	 HCVR8416L-S3 Pentabrid 	16 Kanal 4K Pentabrid Ultra seri DVR (HDCVI + AHD + TVI + Analog + IP) 16 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt, 12mp e kadar 64 kanal 1080P IP Kamera + 16 Kanal HDCVI Kamera . 16xSes, 1xRJ45 (1000M), 1xRS-485, 1xRS-232, 16xAlarm, 6xRöle, H.264 DualStream, Onvif 2.4 , 2xHDMI/VGA/TV Eş Zamanlı ve bağımsız Video Çıkışı , Akıllı Video Analiz Desteği , GRID Arayüz & Akıllı Arama, Çoklu Network Görüntüleme, 32 TB'a kadar 4 Sata HDD, 1 E-Sata , 3xUSB2.0, AC 100~240V,	2.200	
  	 HCVR8816S-URH-S3 Quadri-brid 	16 Kanal 14K Quadri-brid Ultra seri DVR (HDCVI + AHD + Analog + IP) 16 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt, 200Mbps Gelen Bant Genişliği , 12mp e kadar 64 kanal 1080P IP Kamera + 16 Kanal HDCVI Kamera , 16xSes, 2xRJ45 (1000M), 1xRS-485, 1xRS-232, 16xAlarm, 6xRöle, H.264 DualStream, Onvif 2.4 , 2xHDMI/VGA/TV Eş Zamanlı ve bağımsız Video Çıkışı , Akıllı Video Analiz Desteği , GRID Arayüz & Akıllı Arama, Çoklu Network Görüntüleme, 64 TB'a kadar 8 Sata HDD, 1 E-Sata , RAID 0,1,5,6,10 desteği , 4xUSB2.0, AC 100~240V,	2.500	
32 Kanal HDCVI Kayıt Cihazı				Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER		
  	 XVR5232AN-X	32 Kanal Penta-brid 1080P DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 128 Mbps Gelen Bant Genişliği , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi HDCVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps 32 Kanal 6MP e kadar IP Kamera Girişi , Kayıt Hızı: 1. ve 2. kanallar 5M-N (1 ~ 10fps), diğer kanallar 4M-N / 1080P (1~ 15fps); 1080N / 720P (1 ~ 25 / 30fps) , HDMI: 3840x2160 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı , 1/1xSes , 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M) , 20 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB,	592	
  	 XVR5432L -X	32 Kanal Penta-brid 1080P DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 128 Mbps Gelen Bant Genişliği , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi . İlk 16 kanal Tripwire & Intrusion'u destekler; İlk 2 kanal, Terk Edilen ve Eksik Nesneyi destekler. Spot çıkışı için HDMI 2'yi destekler HDCVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps 32 Kanal 8MP e kadar IP Kamera Girişi , Kayıt Hızı: 1. ve 2. kanallar 5M-N (1 ~ 10fps), diğer kanallar 4M-N / 1080P (1~ 15fps); 1080N / 720P (1 ~ 25 / 30fps) , 2 HDMI , 1 VGA , 1 TV çıkışı ,: (1 HDMI 3840x2160 , 1HDMI / 1 VGA: 1920x1080) , 1/1xSes , 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M) , 40 TB'a kadar 4 Sata HDD, 2xUSB, DC12V/2A.	898	
  	 XVR5832S	32 Kanal 1080P Penta-brid DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) 32 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kanal başına 25fps@720P Kayıt, 1080P 12fps kayıt , 16 Kanal 1080P IP Kamera , 16xSes, 1xRJ45 (1000M), 1xRS-485, 1xRS-232, 16xAlarm, 6xRöle, H.264 DualStream, 2xHDMI/VGA/TV Eş Zamanlı Video Çıkışı, 16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, GRID Arayüz & Akıllı Arama, Çoklu Network Görüntüleme, 64 TB'a kadar 8 Sata HDD, 1 E-Sata, 4xUSB Port (2 USB 2.0 , 2 USB 3.0) AC 100~240V , Ölçüler: 440mmx455mmx95mm	1.081	
HDCVI FİBER OPTİK DÖNÜŞTÜRÜCÜLER				Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER		
 	 OTC 102T	1 Kanal HDCVI Fiber Optik Verici - TRANSMITTER 1 Kanal HDCVI BNC ve 1 Kanal FC Single Mod Portları, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Örneklemeye Bandgenişliği: 10bit, Kayıpsız Sıkıştırmadan Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Girişleri Otomatik Algılama, UPnP, LED Göstergeler, Kolay Kurulum, DC12V, Duvar Montajı	150	

	 OTC 102R	1 Kanal HDCVI Fiber Optik Alıcı - RECEIVER 1 Kanal HDCVI BNC ve 1 Kanal FC Single Mod Portları, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Örnekleme Bandgenişliği: 10bit, Kayıpsız Sıkıştırma Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Girişleri Otomatik Algılama, UPnP, LED Göstergeler, Kolay Kurulum, DC12V, Duvar Montajı	150
	 OTC 202T	2 Kanal HD-CVI Fiber Optik Dönüştürücü - TRANSMITTER Fiber Üzerinden 2~4 Kanal HDCVI Video ve 1 Kanal RS-485 Veri Sinyallerini iletir, FC Single Mod, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Kayıpsız Sıkıştırma Real-Time İletim, 20/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Girişleri Otomatik Algılama, UPnP, Kolay Kurulum, DC12V, Duvara Monte Edilebilir	190
	 OTC202R	2 Kanal HD-CVI Fiber Optik Dönüştürücü - RECEIVER Fiber Üzerinden 2~4 Kanal HDCVI Video ve 1 Kanal RS-485 Veri Sinyallerini iletir, FC Single Mod, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Kayıpsız Sıkıştırma Real-Time İletim, 20/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Girişleri Otomatik Algılama, UPnP, Kolay Kurulum, DC12V, Duvara Monte Edilebilir	190
	 OTC 802T	8 Kanal HDCVI Fiber Optik Verici - TRANSMITTER 8 Kanal HDCVI BNC, 1 kanal SFP+ Single Mod ve 1 Kanal RS-485 Portları (Verici), 16 Kanal HD-CVI BNC, 1 Kanal SFP+ Single Mod ve 1 Kanal RS-485 Portları (Alıcı), Fiber İletim Mesafesi: 20km, Kayıpsız Sıkıştırma Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Girişleri Otomatik Algılama, UPnP, LED Göstergeler, Kolay Kurulum, DC12V, Duvar Montajı	680
	 OTC802R	8 Kanal HDCVI Fiber Optik Alıcı - RECEIVER 8 Kanal HDCVI BNC, 1 kanal SFP+ Single Mod ve 1 Kanal RS-485 Portları (Verici), 16 Kanal HD-CVI BNC, 1 Kanal SFP+ Single Mod ve 1 Kanal RS-485 Portları (Alıcı), Fiber İletim Mesafesi: 20km, Kayıpsız Sıkıştırma Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Girişleri Otomatik Algılama, UPnP, LED Göstergeler, Kolay Kurulum, DC12V, Duvar Montajı	680
RACK TİPİ HDCVI FİBER OPTİK DÖNÜŞTÜRÜCÜLER			Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	
	 PFO2410T	4 Kanal HDCVI Lite Fiber Optik Verici 4 Kanal HDCVI BNC, 1 Kanal FC Single Mod ve 1 Kanal RS-485 Portları, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Örnekleme Bantgenişliği: 10bit, Kayıpsız Sıkıştırma Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Girişleri Otomatik Algılama, UPnP, Kolay Kurulum, DC12V, DIN Rail Montaj Tipi	204
	 PFO2410R	4 Kanal HDCVI Lite Fiber Optik Alıcı 4 Kanal HDCVI BNC, 1 Kanal FC Single Mod ve 1 Kanal RS-485 Portları, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Örnekleme Bantgenişliği: 10bit, Kayıpsız Sıkıştırma Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Girişleri Otomatik Algılama, UPnP, Kolay Kurulum, DC12V, DIN Rail Montaj Tipi	204
	 PFO2810T	8 Kanal HDCVI Lite Fiber Optik Verici 8 Kanal HDCVI BNC, 1 Kanal FC Single Mod ve 1 Kanal RS-485 Portları, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Örnekleme Bantgenişliği: 10bit, Kayıpsız Sıkıştırma Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Girişleri Otomatik Algılama, UPnP, Kolay Kurulum, DC12V, DIN Rail Montaj Tipi	540
	 PFO2810R	8 Kanal HDCVI Lite Fiber Optik Alıcı 8 Kanal HDCVI BNC, 1 Kanal FC Single Mod ve 1 Kanal RS-485 Portları, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Örnekleme Bantgenişliği: 10bit, Kayıpsız Sıkıştırma Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Girişleri Otomatik Algılama, UPnP, Kolay Kurulum, DC12V, DIN Rail Montaj Tipi	540
	 PFO2910T	16 Kanal HDCVI Lite Fiber Optik Verici 16 Kanal HDCVI BNC, 1 Kanal SFP+ Single Mod ve 2 Kanal RS-485 Portları, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Örnekleme Bantgenişliği: 10bit, Kayıpsız Sıkıştırma Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Girişleri Otomatik Algılama, UPnP, Kolay Kurulum, DC12V, Rack Tipi Montaj	755

	 PFO2910R	16 Kanal HDCVI Lite Fiber Optik Alıcı 16 Kanal HDCVI BNC, 1 Kanal SFP+ Single Mod ve 2 Kanal RS-485 Portları, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Örneklemeye Bantgenişliği: 10bit, Kayıpsız Sıkıştırılmadan Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Girişleri Otomatik Algılama, UPnP, Kolay Kurulum, DC12V, Rack Tipi Montaj	812
HDCVI ISOLATOR (Parazit Giderici)			Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	
	 PFM791	HD parazit giderici görüntü izolatörü Topraklamadan kaynaklanan HDCVI görüntü parazitlerini etkin bir şekilde giderir.İç ortam veya izoleli kutu içinde kullanılması tavsiye edilir. ekleme kaybı 0.5dB,Frekans tepkisi 0-65MHz,Giriş çıkış empedansı 75Ω ,İzolasyon gerilimi 800V (dak.),İzolasyon direnci 100 MQ,ESD koruması,İletişim deşarj: 600V,Hava tahliye: 8000V başına IEC61000-4-2,IEC61000-4-5 başına 10 / 700.us koruma 4kV aşırı gerilim.MTBF> 20000h.Boyut	11
	 PFM790	HDCVI Güç kaynağı izolatörü Güç kaynağı izolatörü, güç kaynağından kaynaklanan HDCVI görüntü parazitini etkin bir şekilde giderir.İç ortam veya izoleli kutu içinde kullanılması tavsiye edilir. Giriş DC12V ±% 20 , Çıkış DC12V ±% 5 Çıkış akımı 400mA Max,Boyut 108mmx22mmx20mm, Çalışma Sıcaklığı: -30 ~ 60 °C.38g ,Bağıl nem 0 ~% 95,	11
HDCVI BALUN			Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	
	 PFM800	1 Kanal Pasif HDCVI Video Balun (2 mp HDCVI Kamera için) 1 Kanal HDCVI BNC-M ve 1 Kanal RJ-45 Portları, İletim Aralığı: 1080p (Maks.250m) / 720p (Maks.400m), Çalışma Şekli: UTP (100 ohms) CAT5/5E/6 (R < 10Ω/100m) / BNC (75 ohms), Çift Bükümlü Video Bağlantısı: Push-Terminal, Anti-Parazit: > 60db, MTBF: > 10000H	10
	 PFM800-4MP	1 Kanal Pasif HDCVI Video Balun (4MPve 2MP HDCVI Kamera için) 1 Kanal HDCVI BNC-M ve 1 Kanal RJ-45 Portları, İletim Aralığı: 1080p (Maks.250m) / 720p (Maks.400m), Çalışma Şekli: UTP (100 ohms) CAT5/5E/6 (R < 10Ω/100m) / BNC (75 ohms), Çift Bükümlü Video Bağlantısı: Push-Terminal, Anti-Parazit: > 60db, MTBF: > 10000H	10
	 PFM801	1 Kanal Pasif HDCVI Beslemeli Video Balun (HDCVI+TVI+AHD) 1 Kanal HDCVI BNC-M, 1 Kanal DC Güç ve 1 Kanal RJ-45 Portları, İletim Aralığı: 1080p (Maks.250m) / 720p (Maks.400m), Çalışma Şekli: UTP (100 ohms) CAT5E/6 / BNC (75 ohms), Real-Time İletim, Anti-Parazit: > 60db, MTBF: > 10000H, Giriş Voltajı: DC24-36V, Çıkış Voltajı: Maks. DC12V/8W, Anti-Yıldırım, Anti-Statik ve Anti-Parazit Korumaları	24
	 PFM809-4MP	4 Kanal Pasif HDCVI Video Balun (HDCVI) 4 Kanal HDCVI BNC-M ve 1 Kanal RJ-45 Portları, İletim Aralığı: 1080p (Maks.220m) / 720p (Maks.400m), Çalışma Şekli: UTP (100 ohms) CAT5E/6 / BNC (75 ohms), Real-Time İletim, Anti-Parazit: > 60db, MTBF: > 10000H, Pasif, güç kaynağı gerekmez.	107
	 PFM809	16 Kanal Pasif HDCVI Video Balun (HDCVI) 16 Kanal HDCVI BNC-M ve 1 Kanal RJ-45 Portları, İletim Aralığı: 1080p (Maks.250m) / 720p (Maks.400m), Çalışma Şekli: UTP (100 ohms) CAT5E/6 / BNC (75 ohms), Real-Time İletim, Anti-Parazit: > 60db, MTBF: > 10000H, Anti-Yıldırım, Anti-Statik ve Anti-Parazit Korumaları	120
HDCVI DISTRIBUTOR			Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	
	 TP 2600	1 Kanal HDCVI Dağıtıcı 1 Kanal BNC Giriş 3 Kanal BNC Çıkış Portları, Kayıpsız Sıkıştırılmadan Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatı Desteği, UPnP, LED Göstergeler, Kolay Kurulum, DC12V, Ç.Sıcaklığı: -40°C ~75°C, Duvara Monte Edilebilir	160

	 PFT2690	16 Kanal HDCVI Dağıtıcı (HDCVI+Analog+TVI+AHD) 16 Kanal BNC Giriş 32 Kanal BNC Çıkış Portları, Her Giriş için İki Çıkış, Kayıpsız Sıkıştırılmadan Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatı Desteği, AC100-240V, Ç.Sıcaklığı: -10°C ~55°C, 19 inch 1U Kasa	350
HDCVI CONVERTOR			Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	
	 TP 2105	HDCVI Video Dönüştürücü HDCVI, HDMI, VGA, CVBS Sinyallerini İletim, 1xBNC, 1xHDMI, 1xVGA, 1xRS485, Kayıpsız Sıkıştırılmadan Real-Time İletim, 2 Dial Switch ve 4 Baud Hızı: 2400b/s, 4800b/s, 9600b/s ve 115200b/s, LED Göstergeler, Kolay Kurulum, Toz Geçirmez Tasarım, DC12V, Duvara Monte Edilebilir	129
KAMERA DÖNÜŞTÜRME ANAHTARI			Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	
	 PFM820	Kamera dönüştürme anahtarı (HDCVI+Analog+TVI+AHD) HDCVI Cannon serisi kameraları depolama ihtiyaçlarına göre HDCVI / AHD / HDTVİ / CVBS biçimlerine dönüştürür.Güç tüketimi 0.3W , Güç kaynağı AAA pil * 2, Boyut (L * W * H) , Gövde: 90mmx41mmx21mm (3.54 "x1.61" x0.83 "), Süre: 560mm (22,05 ") , Dış kabuk PC ve ABS , N.W.48g (0.11lb) , Çevre Çalışma sıcaklığı 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) , Bağıl nem 0 ~ 95%	20

GENEL ŞARTLAR

1. Fiyatlara KDV Dahil değildir.
2. Fiyatlarımız USD olarak verilmiş olup,Satış tarihinde Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden faturalandırılır.
3. Ödeme alınmadan malzeme çıkışı ve sevkiyat yapılmaz.
4. Ürünlerimiz 2 yıl garantilidir.
5. Kayıt cihazlarında HDD yoktur.

1,3 Megapiksel IP KAMERALAR - Video Analizli

Yeni LİSTE

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 1.3MP HD 1280x960	alhua IPC-HDW4120MP-0280B Video Analizli	1.3 Megapiksel HD IR Dome IP Kamera -Video Analizli 2.8 mm Sabit Lens , 1/3" 1.3Megapixel progressive scan CMOS , 25/30fps@1.3M(1280x960), H.264/MJPEG, Akıllı Üçlü Yayın, Çoklu Network Görüntüleme, 0.01Lux/F2.0(Color) , 0Lux/F2.0(IR on) , D-WDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Koridor modu , Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Koridor modu , IR Mesafesi: 30m , 1xRJ45(100M), IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB204W, PFA13A	89
 1.3MP HD 1280x960	alhua IPC-HFW4120EP-0360B Video Analizli	1.3 Megapiksel IR Bullet IP Kamera -Video Analizli 3.6 mm Sabit Lens , 1/3" 1.3Megapixel progressive scan CMOS , 25/30fps@1.3M(1280x960), H.264/MJPEG, Akıllı Üçlü Yayın, Çoklu Network Görüntüleme, 0.01Lux/F2.0(Color) , 0Lux/F2.0(IR on) , D-WDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Koridor modu , Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Koridor modu , IR Mesafesi: 40m , 1xRJ45(100M), IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121 , PFA152	89

2 Megapiksel IP KAMERALAR - Ekonomik seri

Yeni LİSTE

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 Full HD 1920x1080	alhua IPC-CB1C20-0360B	2 Megapiksel Full HD H.265 IR Bullet IP Kamera 3,6mm Sabit Lens , 87,5° ,1/2.7" 2Megapixel progresive CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080),H.265+ & H.265 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme , 0.09Lux/F2.0(Color,1/3s,30IRE) 0.5Lux/F2.0(Color,1/30s,30IRE) ,0Lux/F2.0(IR on) , DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC , Flip ,Mirror , Privacy Masking ,IR Mesafesi: 30m , 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA152-E, PFA151	89
 Full HD 1920x1080	alhua IPC-CB1C20-0280B	2 Megapiksel Full HD H.265 IR Bullet IP Kamera 2,8mm Sabit Lens , 112° ,1/2.7" 2Megapixel progresive CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265+ & H.265 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme, 0.09Lux/F2.0(Color,1/3s,30IRE) 0.5Lux/F2.0(Color,1/30s,30IRE) , 0Lux/F2.0(IR on) , DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC , Flip ,Mirror , Privacy Masking ,IR Mesafesi: 30m , 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA152-E, PFA151	89
 Full HD 1920x1080	alhua IPC-CT1C20-0360B	2 Megapiksel Full HD H.265 IR Dome IP Kamera 3,6mm Sabit Lens , 87,5° ,1/2.7" 2Megapixel progresive CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265+ & H.265 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme, Color,0.09Lux/F2.0(Color,1/3s,30IRE) 0.5Lux/F2.0(Color,1/30s,30IRE) , 0Lux/F2.0(IR on) , DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC , Flip ,Mirror , Privacy Masking ,IR Mesafesi: 30m , 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA152-E, PFA151	89
 Full HD 1920x1080	alhua IPC-CT1C20-0280B Dome	2 Megapiksel Full HD H.265 IR Dome IP Kamera 2,8mm Sabit Lens , 112° ,1/2.7" 2Megapixel progresive CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265+ & H.265 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme,0.09Lux/F2.0(Color,1/3s,30IRE) 0.5Lux/F2.0(Color,1/30s,30IRE) , 0Lux/F2.0(IR on) , DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC ,Flip ,Mirror , Privacy Masking ,IR Mesafesi: 30m , 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA152-E, PFA151	89

 	 IPC-HFW1220MP-S-12	2 Megapiksel IR Bullet IP Kamera 3,6mm Sabit Lens , 87° ,1/2,8" 2 MP Progressive scan CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.264/MJPEG Dual Codec, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, 0.08Lux/F1.6(Color) , 0.10Lux/F1.6 (Black&White),0Lux/F1.6(IR on), 0Lux/F2.0(IR on) , ROI , D-WDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking ,IR Mesafesi: 30m, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory ,2 Akıllı IR, IP67, PoE, Ölçüler : Ø194mmx96mmx89mm, PFB121W Montaj ayağı ile birlikte kullanılmalıdır.	116
2 Megapiksel IP KAMERALAR - Video analizli			Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 	 IPC-HFW1230SP-0360B	2 Megapiksel Full HD H.265 IR Bullet IP Kamera 3,6mm Sabit Lens , 92° ,1/2.7" 2 MP Progressive CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265 & H.264 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme, 0.08Lux/F2.0(Color,1/3s,30IRE) 0.3Lux/F2.0(Color,1/30s,30IRE),0Lux/F2.0(IR on) , IVS (Çizgi (dikenli Tel) ihlali, Alan ihlali) , DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: 30m , 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA152-E, PFA151	115
 	 IPC-HFW1230SP-0280B	2 Megapiksel Full HD H.265 IR Bullet IP Kamera 2,8mm Sabit Lens , 104° ,1/2.7" 2 MP Progressive CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265 & H.264 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme, 0.08Lux/F2.0(Color,1/3s,30IRE) 0.3Lux/F2.0(Color,1/30s,30IRE),0Lux/F2.0(IR on) , IVS (Çizgi (dikenli Tel) ihlali, Alan ihlali) , DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking ,IR Mesafesi: 30m , 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA152-E, PFA151	115
 	 IPC-HDW1230SP-0360B	2 Megapiksel Full HD H.265 IR Dome IP Kamera 3,6mm Sabit Lens , 92° ,1/2.7" 2 MP Progressive CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265 & H.264 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme, 0.08Lux/F2.0(Color,1/3s,30IRE) 0.3Lux/F2.0(Color,1/30s,30IRE),0Lux/F2.0(IR on) , IVS (Çizgi (dikenli Tel) ihlali, Alan ihlali) , DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Video Analiz, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking ,IR Mesafesi: 30m , 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA152-E, PFA151	115
 	 IPC-HDW1230SP-0280B	2 Megapiksel Full HD H.265 IR Dome IP Kamera 2,8mm Sabit Lens , 104° ,1/2.7" 2 MP Progressive CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265 & H.264 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme, 0.08Lux/F2.0(Color,1/3s,30IRE) 0.3Lux/F2.0(Color,1/30s,30IRE),0Lux/F2.0(IR on) , IVS (Çizgi (dikenli Tel) ihlali, Alan ihlali) ,DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Video Analiz ,Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking ,IR Mesafesi: 30m , 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA152-E, PFA151	115
 	 IPC-HDBW1230EP-S-0280B 	2 Megapiksel H.265 Vandalproof IR Dome IP Kamera 2,8mm Sabit Lens , 104° , 1/2,7" 2 MP Progressive CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265 & H.264 dual-stream encoding , HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, 0.08Lux/F2.0(Color,1/3s,30IRE) ,0Lux/F2.0(IR on)) ,IVS, D-WDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, IVS (Çizgi (dikenli Tel) ihlali, Alan ihlali) , Koridor modu , Flip , Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: 30m ,Akıllı IR 24 Led, 128Gb Micro SD Memory , 1xRJ45(100M) , IP67, IK10 ,PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB203W. PFA136.PFA152	118
 	 IPC-HDBW1230EP-S-0360B	2 Megapiksel H.265 Vandalproof IR Dome IP Kamera 3,6mm Sabit Lens , 92° , 1/2,7" 2 MP Progressive CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265 & H.264 dual-stream encoding , HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, 0.08Lux/F2.0(Color,1/3s,30IRE) ,0Lux/F2.0(IR on)) ,IVS, D-WDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, IVS (Çizgi (dikenli Tel) ihlali, Alan ihlali) , Koridor modu , Flip , Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: 30m ,Akıllı IR 24 Led, 128Gb Micro SD Memory , 1xRJ45(100M) , IP67, IK10 ,PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB203W. PFA136.PFA152	118

 	 IPC-HDW4221EMP-AS-0360B Video Analizli SESİLİ- Mikrofonlu	2 Megapiksel WDR IR Dome IP Kamera - Sesli 3,6mm Sabit lens (91°) , 1/2,7" 2MP progressive scan CMOS, 0.01Lux/F2.0(Color),0Lux/F2.0 (IR on), 30fps@2MP(1920x1080), H.264/MJPEG Dual Codec, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, WDR(120dB), Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR, Koridor modu , Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Algılama,128Gb Micro SD Memory, 50m . Akıllı IR, IP67, PoE, Ölçüler: Φ106mm×94mm . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB204W , PFA139 , PFA152	180
2 Megapiksel IP KAMERALAR - Video analizli - Starlight			Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 	 IPC-HDW4231EMP-ASE-0280B Video Analizli SESİLİ- Mikrofonlu 	2 Megapiksel WDR Starlight IR Dome IP Kamera - Sesli - e-PoE 2,8mm Sabit lens (110 °) , 1/2,8" 2MP progressive scan CMOS, Renklide 0.009Lux/F2.0 , IR açıkken 0Lux/F2.0 , 50/60fps@1080P(1920x1080), H.265/H.264/ Akıllı üçlü yayın , HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, WDR(120dB), Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR , Flip , Mirror , Privacy Masking , Yüz Tanıma ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Algılama,128Gb Micro SD Memory, 50m . Akıllı IR, IP67, E-PoE, Ölçüler: Φ106mm×93.7mm . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB204W , PFA139 , PFA152 . e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır	191
 	 IPC-HDBW4121FP-M-0280B Sesli WDR	1,3 Megapiksel HD Waterproof WDR IR Dome IP Kamera-Mikrofonlu 2,8mm Sabit lens (86 °), 1/3" 1,3Megapixel progressive scan CMOS, 0.01Lux/F2.0(Color),0Lux/F2.0 (IR on), 30fps@1,3M(1280x960) , H.264/MJPEG Dual Codec, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, WDR(120dB) , Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Algılama,128Gb Micro SD Memory , IR LED G.Mesafesi: 20m, Akıllı IR, IP67, IK10, PoE, CE,FCC,UL, EN50155 Sertifikalı	137
 	 IPC-HDBW4231FP-M-0280B Video Analizli SESİLİ- Mikrofonlu	2 MP Full HD WDR Starlight Waterproof IR Dome IP Kamera-Sesli 2,8mm Sabit lens (110°) , 1/2,8" 2MP progressive scan CMOS, Renklide 0.009Lux/F2.0 , IR açıkken 0Lux/F2.0 ,50/60fps@1080P(1920x1080), H.265/H.264/ Akıllı üçlü yayın , HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, WDR(120dB), Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Tanıma ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Algılama, IR Mesafesi: 20m Akıllı IR, IP67, IK10, PoE,Maks. 128Gb Micro SD Memory , Ölçüler:Φ106mm×50.3mm (4.17"×1.98") . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB204W , PFA139	170
 	 IPC-HFW4231EP-SE-0360B Video Analizli 	2 MP H.265 WDR Starlight IR Bullet IP Kamera - e-PoE 3,6 mm lens , 1/2,8" 2 MP Exmor R CMOS , 60fps@2MP(1920x1080), H.265/H.264 Akıllı üçlü yayın , Renklide 0,009 Lux ,F:2.0 ,S/B 0 Lux,F.1.3 WDR (120dB), Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR , Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama, IR LED G.Mesafesi: 40m ,1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121 , PFA152 . e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.	184
 	 IPC-HFW4231TP-ASE-0360B Video Analizli 	2 Megapiksel H.265 WDR Starlight IR Bullet IP Kamera - e-PoE 3,6 mm lens, H: 87° , 1/2,8" 2 MP progressive scan STARVIS™ CMOS , 60fps@2MP(1920x1080), H.265/H.264 Akıllı üçlü yayın ,Renklide 0,009 Lux ,F:2.0 ,S/B 0 Lux,F.1.3 WDR (120dB),Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR , Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama, IR LED G.Mesafesi: 60m , 1/1xAlarm ,1/1ses ,1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10 , PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA135 , PFA152-E . e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.	203
 	 IPC-HFW2231TP-ZS 2.7-13,5 mm Motorize	2 Megapiksel H.265 WDR Starlight Waterproof IR Bullet IP Kamera 2,7-13,5 mm Motorize lens , 1/2.8" 2Megapixel progressive Starvis™ CMOS , 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265& H.264 dual-stream encoding, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme , 0.006Lux/F1.4(Color,1/3s,30IRE) , 0.5 Lux/F1.4 (Color) , 0 Lux/F1.4(IR on) , WDR(120dB) , Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , IVS (Çizgi (dikenli Tel) ihlali, Alan ihlali) , 60m Akıllı IR , 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, Akıllı IR , IP67, PoE .	221

 	 IPC-HFW2231TP-ZAS 2.7-13,5 mm Motorize	2 Megapiksel H.265 WDR Starlight Waterproof IR Bullet IP Kamera 2,7-13,5 mm Motorize lens, 1/2.8" 2Megapixel progressive Starvis™ CMOS, 25/30fps@1080P(1920×1080), H.265& H.264 dual-stream encoding, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, 0.006Lux/F1.4(Color,1/3s,30IRE) , 0.5 Lux/F1.4 (Color) , 0 Lux/F1.4(IR on) , WDR(120dB) , Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , IVS(Dikenli Tel ihlali,Alan ihlali) , 60m Akıllı IR, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, Akıllı IR, 1/1xAlarm, 1/1xSes , IP67, IK10 , PoE .	272
 	 IPC-HDBW2231RP-ZAS 2.7-13,5 mm Motorize	2 Megapiksel WDR Starlight Waterproof IR Dome IP Kamera 2,7-13,5 mm Motorize lens, 1/2.8" 2Megapixel progressive Starvis™ CMOS, 25/30fps@1080P(1920×1080), H.265& H.264 dual-stream encoding, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, 0.006Lux/F1.4(Color,1/3s,30IRE) , 0.5 Lux/F1.4 (Color) , 0 Lux/F1.4(IR on) , WDR(120dB) , Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , IVS(Dikenli Tel ihlali,Alan ihlali) , 30m Akıllı IR, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, 1/1xAlarm, 1/1xSes , IP67, IK10 , PoE .	255
 	 IPC-HDW2231RP-ZS 2.7-12 mm Motorize	2 Megapiksel WDR Starlight Waterproof IR Dome IP Kamera 2,7-13,5 mm Motorize lens, 1/2.8" 2MP progressive CMOS, 25/30fps@1080P(1920×1080), H.265& H.264 dual-stream encoding, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, 0.006Lux/F1.4(Color,1/3s,30IRE) , 0.5 Lux/F1.4 (Color) , 0 Lux/F1.4(IR on) , WDR(120dB) , Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , 50m Akıllı IR, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67 , PoE .	221
 	 IPC-HF5231EP-E Video Analizli 	2 Megapiksel WDR Starlight Box IP Kamera - Sesli - e-PoE 1/2.8" 2 Megapiksel progressive scan STARVIS™ CMOS, 60fps@1080P(1920×1080) , H.265/H.264/ Akıllı üçlü yayın , Çoklu Network Görüntüleme, Renklide 0.004Lux/F1.2 , Siyah Beyazda 0.002Lux/F1.2 , WDR (120dB), Day/Night(ICR), Oto Iris, ROI , Auto Back Focus , AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Yüz Tanıma ,Yüz Algılama, Dikenli Tel ihlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Algılama , 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, e-PoE, 2/1xAlarm, 1/1xSes(Mikrofonlu) . LENS HARIÇ . e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.	300
 	 IPC-HFW5231EP-ZE-27135 2,7-13,5 mm Motorize Video Analizli 	2 Megapiksel WDR Starlight Waterproof IR Bullet IP Kamera - e-PoE 2.7-13,5 mm Motorize Zoom Lens, 1/2.8" 2MP progressive scan STARVIS™ CMOS, 60fps@1080P(1920×1080),H.265/ H.264 Akıllı üçlü yayın, Çoklu Network Görüntüleme,Renklide 0.006Lux/F1.4 ;IR açıkken 0Lux/F1.4 ,WDR (120dB), Day/Night(ICR), Oto Iris ,ROI, AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , Yüz Tanıma ,Yüz Algılama, Dikenli Tel ihlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Algılama, IR LED G.Mesafesi: 50m, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10, e-PoE, 2/1xAlarm, 1/1xSes . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121, PFA152 . e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.	339
 	 IPC-HFW5231EP-ZE-0560 5,3 - 64 mm 12x Motorize 200 metre IR 	2 Megapiksel 12x Optik WDR Starlight Waterproof IR Bullet IP Kamera 5.3-64 mm 12x Motorize Zoom Lens, 1/2.8" 2MP progressive scan CMOS, 60fps@1080P(1920×1080),H.265/ H.264 Akıllı üçlü yayın, Çoklu Network Görüntüleme,Renklide 0.006Lux/F1.4 ;IR açıkken 0Lux/F1.4 ,WDR (120dB), Day/Night(ICR), Oto Iris,ROI, AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , Yüz Tanıma ,Yüz Algılama, Dikenli Tel ihlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Algılama, IR LED G.Mesafesi: 200m, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10, PoE, 2/1xAlarm, 1/1xSes . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121, PFA152 , e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.	439
 	 IPC-HDBW5231EP-ZE-27135 2,7-13,5 mm Motorize Video Analizli 	2 Megapiksel WDR Starlight Wandalproof IR Dome IP Kamera -ePoE 2.7-13,5 mm Motorize Zoom Lens, 1/2.8" 2MP progressive scan CMOS, 60fps@1080P(1920×1080),H.265/ H.264 Akıllı üçlü yayın, Çoklu Network Görüntüleme, Renklide 0.006Lux/F1.4 ; IR açıkken 0Lux/F1.4 , WDR (120dB), Day/Night(ICR), Oto Iris, ROI ,AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , Yüz Tanıma ,Yüz Algılama, Dikenli Tel ihlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Algılama, IR LED G.Mesafesi: 50m, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10, PoE, 1/1xAlarm, 1/1xSes . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB300C, PFB302S, PFA101 , PFA152 , PFA138, PFB201C . e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.	339
3 ve 4 Megapiksel IP KAMERALAR			Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$

 3MP 2K 2048x1536	 IPC-HFW1320SP-0360B	3 Megapiksel Full HD Waterproof IR Bullet IP Kamera 3,6mm lens, F2.0 H: 77° , 1/3" 3 MP Progresive scan CMOS,20fps@3MP(2048x1536),25/30fps@1080P(1920x1080), H.264/H.264 Dual Codec, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, Renklide 0,1Lux/F2.0, IR açıkken 0Lux/F2.0 , Koridor modu , D-WDR , Day/Night(ICR) , AWB , AGC, BLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: 30m , 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA150	130
 4MP 2560x1440	 IPC-HDW1431SP-0360B	4 Megapiksel WDR H.265 IR Dome IP Kamera 3,6mm Sabit Lens , 87° ,1/3" 4 MP Progressive CMOS, 20fps@4M(2688x1520) &25/30fps@3M(2304x1296) , H.265& H.264 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme,0.08Lux/F2.0(Color,1/3s,30IRE) 0.3Lux/F2.0(Color,1/30s,30IRE),0Lux/F2.0(IR on) , IVS (Çizgi (dikenli Tel) ihlali, Alan ihlali) , WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, HLC, AGC, BLC,Video Analiz, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking ,IR Mesafesi: 30m , 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA152-E, PFA151	162
 4MP 2560x1440	 IPC-HFW4431EP-S-0360B Video Analizli	4 Megapiksel H.265 WDR IR Bullet IP Kamera 3,6 mm lens, H: 83° , 1/3" 4 Megapixel progressive scan CMOS ,25/30fps@4M(2688x1520) , H.265/H.264 Akıllı üçlü yayın ,0.06Lux/F1.6(Color,1/3s,30IRE) ,0.3Lux/F1.6(Color,1/30s,30IRE) , S/B 0 Lux,F.1.6, WDR (120dB),Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR , Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama, IR LED G.Mesafesi: 40m , 1/1xAlarm ,1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121, PFA152-E .	187
 4MP 2560x1440	 IPC-HFW4431EP-SE-0360B Video Analizli 	4 Megapiksel H.265 WDR IR Bullet IP Kamera - e-PoE 3,6 mm lens, H: 83° , 1/3" 4 Megapixel progressive scan CMOS ,25/30fps@4M(2688x1520) , H.265/H.264 Akıllı üçlü yayın ,0.06Lux/F1.6(Color,1/3s,30IRE) ,0.3Lux/F1.6(Color,1/30s,30IRE) , S/B 0 Lux,F.1.6, WDR (120dB),Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR , Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama, IR LED G.Mesafesi: 40m , 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121, PFA152-E . e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.	206
 4MP 2560x1440	 IPC-HFW4431TP-ASE-0360B Video Analizli 	4 Megapiksel H.265 WDR IR Bullet IP Kamera - e-PoE 3,6 mm lens, H: 83° , 1/3" 4 Megapixel progressive scan CMOS ,25/30fps@4M(2688x1520) , H.265/H.264 Akıllı üçlü yayın ,0.08Lux/F1.6(Color,1/3s,30IRE) ,0.3Lux/F1.6(Color,1/30s,30IRE) , S/B 0 Lux,F.1.6, WDR (120dB),Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR , Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama, IR LED G.Mesafesi: 60m , 1/1xAlarm ,1/1ses ,1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10 , PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA135 , PFA152-E . e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.	219
 4MP 2560x1440	 IPC-HDW4431EMP-AS-0280B Video Analizli SESLİ- Mikrofonlu	4 Megapiksel H.265 WDR IR Dome IP Kamera - Sesli 2.8 mm Sabit Lens (104°) ,1/3" 4MP progressive scan CMOS, 20fps@4MP(2688x1520),H.265/H.264 Akıllı Üçlü Yayın, Çoklu Network Görüntüleme,Renklide 0. 08Lux/F2.0 ,IR açıkken 0Lux/F2.0 , WDR (120dB), 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Flip , Mirror , Privacy Masking,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Alg., 1/1xSes, IR Mesafesi 50m , 1xRJ45(100M), Vandalproof , IP67 , PoE, 128Gb Micro SD Memory, ÖlçülerΦ106mm×93.7mm (4.17"×3.69") . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB204W , PFA139 , PFA152 .	178
 4MP 2560x1440	 IPC-HDBW4431FP-AS-0280B Video Analizli SESLİ- Mikrofonlu	4 Megapiksel H.265 Waterproof WDR IR Dome IP Kamera-Sesli 2,8mm Sabit lens (104 °), 1/3" 4Megapixel progressive scan CMOS, Renklide 0.08Lux/F2.0 ,IR açıkken 0Lux/F2.0 , 30fps@4M 2688(H)x1520(V), 25/30fps@3M (2304x1296),H.265/H.264/MJPEG Dual Codec, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, WDR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Algılama, IR LED G.Mesafesi: 20m, Akıllı IR, IP67, IK10 , PoE,Maks. 128Gb Micro SD Memory . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB204W , PFA139	196

 4MP 2560x1440	 IPC-HFW2431RP-ZS-IRE6 2.7-13,5 mm Motorize	4 Megapiksel H.265 Waterproof WDR IR Bullet IP Kamera 2,7- 13,5mm Motorize lens , 1/3" 4 MP Progressive CMOS , F1.4 H:104°~28° , V:55°~16° , Max 20fps@4M(2688x1520) & 25/30fps@3M (2304x1296), H.265 & H.264 dual-stream encoding,0.03Lux/F1.4(Color,1/3s,30IRE) , 0.3 Lux/F1.4 (Color), 0Lux/F1.4(IR on) , Micro SD Max 128GB, Çoklu Network Görüntüleme , WDR(120dB) , Gece/Gündüz (ICR), AWB , AGC, BLC, 3D-DNR, IR LED G.Mesafesi: 60m, Akıllı IR ,1xRJ45(100M),IP67, PoE . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA135 , PFA150	250
 4MP 2560x1440	 IPC-HFW2431TP-ZAS-27135 2.7-13,5 mm Motorize	4 Megapiksel H.265 WDR IR Bullet IP Kamera 2,7- 13,5mm Motorize lens , 1/3" 4 MP Progressive CMOS , F1.4 H:104°~28° , V:72°~20° , Max 20fps@4M(2688x1520) & 25/30fps@3M (2304x1296), H.265 & H.264 dual-stream encoding,0.03Lux/F1.4(Color,1/3s,30IRE) , 0.3 Lux/F1.4 (Color), 0Lux/F1.4(IR on) , Micro SD Max 128GB, Çoklu Network Görüntüleme , WDR(120dB) , Gece/Gündüz (ICR), AWB , AGC, BLC, 3D-DNR, 1/1xAlarm, 1/1xSes , IR LED G.Mesafesi: 60m, Akıllı IR ,1xRJ45(100M),IP67, IK10, Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA135 , PFA152-E, LR1002	278
 4MP 2560x1440	 IPC-HDBW2421RP-ZS 2.7-12 mm Motorize	4 Megapiksel Waterproof WDR IR Dome IP Kamera 2,7-12mm Motorize lens , 1/3" 4 MP Progressive scan CMOS , F1.4 H:100°~35° , V:54°~20° , Max 20fps@4M(2688x1520) & 25/30fps@3M (2304x1296), H.264/MJPEG Dual-stream encoding, 0.1Lux/F1.4 (Color), 0Lux/F1.4(IR on) , Micro SD Max 128GB, Çoklu Network Görüntüleme , WDR(120dB) , Gece/Gündüz (ICR), AWB , AGC, BLC, 3D-DNR, IR LED G.Mesafesi: 30m, Akıllı IR ,1xRJ45(100M),IP67, PoE . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB203W,PFA137,PFA152,PFB200C	232
 4MP 2560x1440	 IPC-HDBW2431RP-ZS 2.7-13,5 mm Motorize	4 Megapiksel H.265 Waterproof WDR IR Dome IP Kamera 2,7-13,5mm Motorize lens , 1/3" 4 MP Progressive CMOS , F1.4 H:104°~28° , V:55°~16° , Max 20fps@4M(2688x1520) & 25/30fps@3M (2304x1296), H.265 & H.264 dual-stream encoding,0.03Lux/F1.4(Color,1/3s,30IRE) , 0.3 Lux/F1.4 (Color), 0Lux/F1.4(IR on) , Micro SD Max 128GB, Çoklu Network Görüntüleme , WDR(120dB) , Gece/Gündüz (ICR), AWB , AGC, BLC, 3D-DNR, IR LED G.Mesafesi: 30m, Akıllı IR ,1xRJ45(100M),IP67,IK10, PoE . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA135 , PFA150	264
 4MP 2560x1440	 IPC-HDBW2431RP-ZAS 2.7-13,5 mm Motorize	4 Megapiksel H.265 Waterproof WDR IR Dome IP Kamera 2,7-13,5mm Motorize lens , 1/3" 4 MP Progressive CMOS , F1.4 H:104°~28° , V:55°~16° , Max 20fps@4M(2688x1520) & 25/30fps@3M (2304x1296), H.265 & H.264 dual-stream encoding,0.03Lux/F1.4(Color,1/3s,30IRE) , 0.3 Lux/F1.4 (Color), 0Lux/F1.4(IR on) , Micro SD Max 128GB, Çoklu Network Görüntüleme , WDR(120dB) , Gece/Gündüz (ICR), AWB , AGC, BLC, 3D-DNR, 1/1xAlarm, 1/1xSes , IR LED G.Mesafesi: 30m, Akıllı IR ,1xRJ45(100M),IP67,IK10, PoE . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA135 , PFA150	264
 4MP 2560x1440	 IPC-HF5431EP-E Video Analiz 	4 Megapiksel H.265 Full HD WDR Box IP Kamera - e-PoE 1/3" 4MP progressive scan CMOS, 30fps@4MP(2688x1520), H.265/H.264/MJPEG Akıllı Üçlü Yayın, 0.02Lux/F1.2 (Color) , 0.01Lux/F1.2(B/W) ,Çoklu Network Görüntüleme, Auto Back Focus, WDR (120dB), 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Alg., 2/1xAlarm, 1xBNC, 1/1xSes, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, PoE.LENS Hariç. e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.	340
 4MP 2560x1440	 IPC-HFW5431EP-ZE 2.7-12 mm Motorize Video Analiz 	4 Megapiksel H.265 WDR Motorize IR Bullet IP Kamera - e-PoE 2.7-12 mm Motorize Zoom Lens , 1/3" 4MP progressive scan Exmor CMOS, 30fps@4MP(2688x1520),H.265/ H.264/MJPEG Akıllı Üçlü Yayın, 0.03Lux/F1.4(Color) , 0Lux/F1.4(IR on) , Çoklu Network Görüntüleme, WDR (120dB), 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Alg., Koridor Modu, 2/1xAlarm, 1xBNC, 1/1xSes, IR LED G.Mesafesi: 50m, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67,IK10 , PoE . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121, PFA152 , PFA151. e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme.	373

 4MP 2560x1440	 IPC-HDBW5431EP-Z 2.7-12 mm Motorize Video Analiz	4 Megapiksel H.265 Full WDR Motorize IR Dome IP Kamera 2.7-12 mm Motorize Zoom Lens , 1/3" 4MP progressive scan CMOS, 30fps@4MP(2688x1520),H.265/ H.264/MJPEG Akıllı Üçlü Yayın, 0.03Lux/F1.4(Color) , 0Lux/F1.4(IR on) , Çoklu Network Görüntüleme, WDR (120dB) , 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Alg., Koridor Modu, 1/1xAlarm, 1xBNC, 1/1xSes, IR LED G.Mesafesi: 50m , 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10 ,PoE . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB300C,PFB302S, PFA101,PFA152,PFA138,PFB201C	373
 4MP 2560x1440	 IPC-HDBW5431EP-ZE 2.7-12 mm Motorize Video Analiz 	4 Megapiksel H.265 WDR Motorize IR Dome IP Kamera - e-PoE 2.7-12 mm Motorize Zoom Lens , 1/3" 4MP progressive scan CMOS, 30fps@4MP(2688x1520),H.265/ H.264/MJPEG Akıllı Üçlü Yayın, 0.03Lux/F1.4(Color) , 0Lux/F1.4(IR on) , Çoklu Network Görüntüleme, WDR (120dB) , 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Alg., Koridor Modu, 1/1xAlarm, 1xBNC, 1/1xSes, IR LED G.Mesafesi: 50m , 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10 ,PoE . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB300C,PFB302S, PFA101,PFA152,PFA138,PFB201C. e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır	373
8 Megapiksel 4K Ultra HD IP Kameralar			Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 8MP 4K 3840x2160	 IPC-HFW1831CP-PIR 	8 Megapiksel PIR + IR Mini Bullet IP Kamera 1/2,5" 8Megapiksel aşamalı tarama CMOS , H. 265 ve H.264 çift akışlı kodlama , 2,8mm lens H: 107° , 15 fps @ 8 MP (3840 × 2160) , 0.002Lux/F2.0(Color,1/3s,30IRE) , 0.09Lux/F2.0(Color,1/30s,30IRE) , 0Lux/F2.0(IR on) , Gündüz / Gece (ICR) , 3DNR, AWB, AGC, BLC , HLC , WDR(120dB) , Çoklu ağ izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS , Micro SD kart yuvası, 128 GB'a kadar , 2.8mm sabit lens , IR LED mesafesi 20m , Beyaz Işık Mesafesi :10m , Olay Tetikleyicisi: Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantı kesme, IP adresi çakışması,Yasa dışı erişim, Depolama anormallliği , IVS: Tripwire, Saldırı	290
 8MP 4K 3840x2160	 IPC-HFW4830EP-S-0400B Video Analizli	8 Megapiksel IR Bullet IP Kamera 4mm lens (87°), 1/2.5" 8 MP Progressive Scan CMOS, Çoklu Network Görüntüleme, 15fps@4K(3840x2160),30fps@3Mp(2304x1296), H.265/H.264 codec, Renklide 0.05Lux/F1.6, IR açikken 0Lux/F1.6 ,D-WDR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama. IR LED G.Mesafesi: 40m , 1xRJ45(100 Base T), Akıllı IR, 128Gb Micro SD Memory, IP67, PoE. , Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121 , PFA152	311
 8MP 4K 3840x2160	 IPC-HFW4831TP-ASE-0280B	8 Megapiksel IR Bullet IP Kamera 2,8 mm lens (112°), 1/2.5" 8 MP Megapiksel aşamalı tarama STARVISTM CMOS, Çoklu Network Görüntüleme, H.265/H.264 codec ,Akıllı algılama , 15fps@4K(3840x2160),30fps@3Mp(2304x1296), Renklide 0.06Lux/F1.6, IR açikken 0Lux/F1.6 ,WDR (120dB) , Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama. IR LED G.Mesafesi: 80m , 1xRJ45(100 Base T), Akıllı IR, 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10 , PoE. , Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121 , PFA152	321
 8MP 4K 3840x2160 H.265	 IPC-HDW4831EMP-ASE-0280B Video Analizli 	8 Megapiksel WDR IR Dome IP Kamera - Sesli (Dahili Mikrofon) 4mm lens (87°), 1/2.5" 8 Megapiksel progressive scan STARVIS CMOS, H.265 ve H.264 üç kanallı kodlama , 2,8mm lens H:112° , 15fps@4K(3840x2160),30fps@3Mp(2304x1296) , Renklide 0.03Lux/F2.5(Color,1/3s,30IRE) , 0.3Lux/F2.5(Color,1/30s,30IRE) , 0Lux/F2.5(IR on) ,WDR (120dB) , Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC ,Dahili Mikrofon , Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama. IR LED G.Mesafesi: 50m , 1xRJ45(100 Base T), Akıllı IR, 128Gb Micro SD Memory, IP67, PoE . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB204W , PFA139 , PFA152	311

 8MP 4K 3840x2160 H.265	 IPC-HDBW5830EP-Z Video Analizli	8 Megapiksel IR Dome IP Kamera 2.7-12 mm Motorize Zoom Lens , 1/2.5" 8 MP Progressive Scan CMOS, 15fps@4K(3840x2160),30fps@3Mp(2304x1296), H.265/H.264/MJPEG codec, Renklide 0.05Lux/F1.4, IR açıkken 0Lux/F1.4, Çoklu Network GörüntülemeD-WDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, Flip, Mirror, Privacy Masking, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama. 1x1 ses,2x1 Alarm, IR LED G.Mesafesi: 50m , 1xRJ45(100 Base T), Akıllı IR, 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10 , PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB300C,PFB302S, PFA101,PFA152,PFA138,PFB201C	455
 8MP 4K 3840x2160 H.265	 IPC-HFW5831EP-ZE Video Analizli 	8 Megapiksel WDR IR Bullet IP Kamera e-PoE 2.7-12 mm Motorize Zoom Lens , 1/2.5" 8 MP Progressive Scan STARVIS™ CMOS, 15fps@4K(3840x2160),30fps@3Mp(2304x1296), H.265/H.264/MJPEG codec, Renklide 0.05Lux/F1.4, IR açıkken 0Lux/F1.4, Çoklu Network Görüntüleme WDR(120dB), Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, Flip, Mirror, Privacy Masking, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama. 1x1 ses,2x1 Alarm, IR LED G.Mesafesi: 50m , 1xRJ45(100 Base T), Akıllı IR, 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10 , PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121, PFA152, PFA151	471
WIFI ve CUBE IP KAMERALAR			Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 1.3MP HD 1280x960	 IPC-C15P	1,3 Megapiksel Küp Wi-fi IP Kamera 2,3 mm Lens ,Görüş Açısı: 125° , 1/3" 1.3 Megapiksel CMOS, 25/30fps@720P(1280x960), H.264/MJPEG Dual Codec, Çoklu Network Görüntüleme, Easy4ip bulut desteği , 0.5Lux/F2.2(Color), 0Lux/F2.2(IR on), D-WDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip, Mirror, IR Mesafesi 10m, 128Gb Micro SD Memory, Mikrofon, Hoparlör, Wifi , Ölçüler 64.4mm*55.7mm*107mm	100
 1.3MP HD 1280x960	 IPC-K15P	1,3 Megapiksel Dual Band Küp Wi-fi IP Kamera 2,8 mm Lens ,Görüş Açısı: 92° , 1/3" 1.3 Megapiksel CMOS, 25/30fps@720P(1280x960), H.264/MJPEG Dual Codec, Çoklu Network Görüntüleme, Easy4ip bulut desteği , 0.5Lux/F2.2(Color), 0Lux/F2.2(IR on) D-WDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip, Mirror, IR Mesafesi 10m, 128Gb Micro SD Memory, Mikrofon, Hoparlör, Wifi , 1/1xAlarm, 1 Pır , Ölçüler Ø78.5mmx127.8mm(3.09' x5.03'')	128
 3MP 2K 2048x1536	 IPC-C35P	3 Megapiksel HD IR Küp IP Kamera -Wifi 2,3 mm Lens ,Görüş Açısı: 120° , 1/3" 3 Megapiksel CMOS, (2304x1296) 20fps 3MP, 30fps 1080p, H.264/MJPEG Dual Codec, Çoklu Network Görüntüleme, Easy4ip bulut desteği , Renklide 0.9Lux/F2.2(Color), IR açıkken 0Lux/F2.2, D-WDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC,3D-DNR, Flip, Mirror, Privacy Masking, IR Mesafesi 10m, 128Gb Micro SD Memory, Mikrofon, Hoparlör, Wifi . Ölçüler 64.4mm*55.7mm*107mm(2.54' x2.19"x4.21'')	120
 3MP 2K 2048x1536	 IPC-K35P	3 Megapiksel HD IR Küp IP Kamera -Wifi + RJ 45 2,8 mm Lens ,Görüş Açısı: 100° , 1/3" 3 Megapiksel CMOS,(2304x1296) 20fps 3MP, 30fps 1080p, H.264/MJPEG Dual Codec, Çoklu Network Görüntüleme, Easy4ip bulut desteği , Renklide 0.78Lux/F2.0, IR açıkken 0Lux/F2.0, D-WDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC,3D-DNR, Flip, Mirror, Privacy Masking, IR Mesafesi 10m, 128Gb Micro SD Memory, Mikrofon, Hoparlör, Wifi, 1/1xAlarm, 1 Pır, RJ-45 (10/100Base-T), Ölçüler Ø78.5mmx127.8mm(3.09' x5.03'')	140
 Full HD 1920x1080 H.265	 IPC-A26P	2 Megapiksel Smart Tracking Hareketli IP Kamera -Wifi + RJ 45 3,6 mm Sabit Lens , Görüş Açısı: 83°, 1/2,9" 2MP progressive scan CMOS, 2MP (1920x1080), 30fps 1080p, H.265/ H.264/MJPEG Dual Codec, Çoklu Network Görüntüleme, Easy4ip bulut desteği , Renklide 0.07Lux/F2.0, IR açıkken 0Lux/F2.0, D-WDR,Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC,3D-DNR, Flip, Mirror, Privacy Masking, Pan aralığı 0 ~ 355° , Tilt aralığı 90° , 25 preset , IR Mesafesi 10m , 128Gb Micro SD Memory, Mikrofon, Hoparlör, Wifi, RJ-45 (10/100Base-T) , Ölçüler 94.4mm x 94.4mm x 94.4mm(3.72' x3.72"x3.72'')	260
 3MP 2K 2048x1536	 IPC-A35P	3 Megapiksel Hareketli IP Kamera -Wifi + RJ 45 3,6 mm Sabit Lens ,Görüş Açısı: 77° , hafızalı1/3" 3 Megapiksel CMOS, 3MP 20fps(2304x1536), 30fps 1080p, H.264/MJPEG Dual Codec, Çoklu Network Görüntüleme, Easy4ip bulut desteği , Renklide 0.78Lux/F2.0, IR açıkken 0Lux/F2.0, D-WDR,Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC,3D-DNR, Flip, Mirror, Privacy Masking, Pan aralığı 0 ~ 355° , Tilt aralığı 90° , 25 preset , IR Mesafesi 10m , 128Gb Micro SD Memory, Mikrofon, Hoparlör, Wifi, RJ-45 (10/100Base-T) , Ölçüler 94.4mm x 94.4mm x 94.4mm(3.72' x3.72"x3.72'')	240

2 Megapiksel GİZLİ KAMERA ve LENSİ

Yeni LİSTE

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 IPC-HUM4231P-0280B 	2 Megapixel WDR Pinhole IP Kamera 2,8 mm Pinhole Lens 105°, 1/2.7" 2Megapixel progressive scan CMOS , 0.007Lux/F2.4 (Color,1/3s,30IRE),0.04Lux/F2.4 (Color,1/30s,30IRE) 0.004Lux/F2.4 (B/W,1/3s,30IRE) 0.02Lux/F2.4 (B/W,1/30s,30IRE) , 1920 x 1080 efektif piksel, 44.9mmx57.7mmx34.35mm, 0,102 kg,	370
	 IPC-HUM8231P-E1 	2 Megapixel Network Pinhole Gizli kamera kutusu H.265+/H.265/H.264+/H.264 sıkıştırma , 1080P(1920x1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576/704x480)/ VGA(640x480)/ CIF(352x288/342x240) çözünürlük, BLC / HLC / WDR(120dB),Mirror, Flip 0°/90°/180°/270° , 4 alan maskeleyme, ses sıkıştırma G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726, akıllı analiz özelliği Tripwire,saldırı tespit, terk-eksik nesne, kayıp eşya, yüz algılama,1 kanal ses giriş/çıkış,2/2 alarm giriş çıkış, DC12V, 0.21 kg, 110.0mmx82.7mmx24.0mm	465
	 IPC-HUM8231-L1-0280B 	2 Megapixel Network Pinhole Gizli Kamera lens ünitesi 2,8 mm Sabit Lens 104° , 1/2.8" 2Megapixel progressive scan CMOS , 0.02Lux/F2.4 (Color,1/3s,30IRE),0.08Lux/F2.4 (Color,1/30s,30IRE) 0.01Lux/F2.4 (B/W,1/3s,30IRE) 0.04Lux/F2.4 (B/W,1/30s,30IRE) , 1920 x 1080 efektif piksel, Ø30.5mmx48.65mm, 0,40 kg, 8 metre kablo ile	168

Fisheye IP Kameralar

Yeni LİSTE

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 IPC-EW4431P-ASW-ASIA 	4 Megapiksel Full HD Vandalproof Fisheye Kamera - Sesli ve Wifi 1.6 mm Sabit Lens F:2.0, H:182° , V:118° , 1/3" 4MP progressive scan CMOS, 25fps@4MP (2688x1520) , 30fps@1080P, H.265/ H.264, Renklide 0.01Lux(Color,1/3s,30IRE) ,0.1Lux(Color,1/30s,30IRE) , 0Lux(IR on) , WDR (120dB) , 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC , Video Analiz , Akıllı İkili Yayın, Çoklu Network Görüntüleme, 1/1xSes ,1/1xAlarm,IR Led 15 metre , 1xRJ45(100M), PoE, Wifi , 128Gb Micro SD Memory	194
	 IPC-EB5531 	5 Megapiksel Panoramic Network Fisheye Kamera - Sesli 1.4 mm Sabit Lens F:1.6, H: 180° , V: 180° , 1/2.7" 5MP progressive scan CMOS, 25fps@5MP (2592x1944) ,25/30fps@3MP(2048x1520), Akıllı Algılama desteklenir , H.265 ve H.264 üç kanallı kodlama ,Renklide 0.02lux/F1.6 ,Siyah Beyazda 0.05Lux@F1.6, WDR (120dB) , 3DNR, AWB, AGC, BLC , Çoklu ağ izleme: Web görüntüleyici , CMS (DSS / PSS) ve DMSS, Dahili mikrofon ,1xRJ45(100M), Mikro SD hafıza, IP67 , IK08 , PoE .	330
  H.265	 IPC-EBW81230P 4K	12 Megapiksel 4K Ultra HD IR Vandalproof Fisheye Kamera - Sesli 1.98 mm Sabit lens , 180°/180° Görüş Açısı, 1/1.7" 12 MP Progressive Scan CMOS, 25fps@12MP (4000x3000) , H.265/H.264 triple-stream encoding ,Renklide 0.001Lux/F2.8 ,IR açıkken 0Lux/F2.8 ,IVS, D-WDR, Day/Night(ICR) , 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Algılama, Speed Dome entegrasyonu , IR Mesafesi: 10m , Çoklu Düzenleme Modu: Orjinal / Panoramik / Çift Panoramik / 1+3 / Eptz / 4 Resim, 2/1xAlarm, 1/1xSes, IP67, IK10 , PoE, 1xRJ45(100 Base T), 128Gb Micro SD Memory. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA100 , PFB302S , PFA132 ,PFA152 , PFA151, PFB300C	1050

SPEED DOME IP KAMERALAR

Yeni LİSTE

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 	 SD42212T-HN	2 Megapiksel WDR Starlight Dahili Speed Dome IP Kamera 5.3mm~64mm Lens , 12x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2MP Starvis CMOS, 30fps@2MP(1920x1080), 300°/s Pan Hızı, H.265/H.264/MJPEG Thrive Stream Encoding, Çoklu Network Görüntüleme,Renklide 0.005Lux@F1.6; Siyah Beyaz 0.0005Lux@F1.6 , WDR(120dB), Day/Night(ICR) , Oto Iris, Oto Odak, IVS, AWB, AGC, BLC, DNR (2D&3D),Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti,Sahne Değişimi Algılama,Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, 1xRJ45(100M), Maks.128Gb Micro SD Memory , PoE+, IP66, IK10, 2/1xAlarm, 1/1xSes. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA102,PFB300C,PFB302S,PFA150,PFA151	451

 	 SD42C212T-HN	2 MP WDR Starlight Dahili Speed Dome IP Kamera - Alçıpan Tipi 5.3mm~64mm Lens, 12x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2MP Starvis CMOS, 30fps@2MP(1920x1080), 300°/s Pan Hızı, H.265/H.264/MJPEG Thrile Stream Encoding, Çoklu Network Görüntüleme, Renklide 0.005Lux@F1.6; Siyah Beyaz 0.0005Lux@F1.6 , WDR(120dB), Day/Night(ICR) , Oto Iris, Oto Odak, IVS, AWB, AGC, BLC, DNR (2D&3D), Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, 1xRJ45(100M), Maks.128Gb Micro SD Memory , PoE+, IP66, IK10, 2/1xAlarm, 1/1xSes. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA102 PFB300C PFB302S PFA150 PFA151	480
  H.265	 SD49225T-HN 100m IR Starlight	2 Megapiksel WDR Starlight Mini Speed Dome IP Kamera 4.8mm~120mm Lens, 25x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom , 1/2.8" 2MP Exmor R CMOS, 60fps @2M(1920x1080), Renklide 0.005Lux/F1.6 , 0Lux/F1.6(IR açıkken), Pan Hızı 240°/s , Tilt hızı 200°/s, H265/264/MJPEG Triple Codec , Çoklu Network Görüntüleme, WDR(120dB) , Day/Night(ICR) , Ultra DNR (2D&3D), Auto iris, Auto focus, Defog ,AWB, AGC, BLC, HLC, 1xRJ45(100M), 128Gb Micro SD Memory, IP66, 2/1xAlarm, 1/1xSes, IR Mesafesi: 100m, (DC12V) / (PoE+) . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA111, PFB300C, PFA120, PFA140, PFA150, PFA151, PFB303S, DC12V/3A Adantör	604
  H.265	 SD59225U-HNI Auto-Tracking 150m IR Starlight	2 Megapiksel WDR Starlight Speed Dome IP Kamera 4.8mm~120mm Lens, 25x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2MP Exmor R CMOS, 60fps @2M(1920x1080), Renklide 0.005Lux/F1.6 , 0Lux/F1.6(IR açıkken), Pan Hızı 400°/s , Tilt hızı 300° , 360°/s sonsuz dönüş. H265/264/MJPEG Triple Codec, Çoklu Network Görüntüleme, WDR(120dB) , Day/Night(ICR), Ultra DNR (2D&3D), Auto iris, Auto focus, Defog ,AWB, AGC, BLC, HLC, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, 1xRJ45(100M), Maks. 128Gb Micro SD Memory, IP66, 2/1xAlarm, 1/1xSes, IR Mesafesi 150m (AC24V) / (PoE+) . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar:	752
  H.265	 SD59230U-HNI Auto-Tracking 150m IR Starlight	2 Megapiksel WDR Starlight Speed Dome IP Kamera 4.5mm~135mm Lens, 30x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2MP Exmor R CMOS, 60fps @2M(1920x1080), Renklide 0.005Lux/F1.6 , 0Lux/F1.6(IR açıkken), Pan Hızı 400°/s , Tilt hızı 300° , 360°/s sonsuz dönüş. H265/264/MJPEG Triple Codec, Çoklu Network Görüntüleme, WDR(120dB) , Day/Night(ICR), Ultra DNR (2D&3D), Auto iris, Auto focus, Defog ,AWB, AGC, BLC, HLC, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, 1xRJ45(100M), Maks. 128Gb Micro SD Memory, IP66, 2/1xAlarm, 1/1xSes, IR Mesafesi 150m, (AC24V) / (PoE+) . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA110, PFB300C, PFA120, PFA140, PFA150, PFA151, PFB303S	1003
  H.265	 SD59430U-HNI Auto-Tracking 100m IR	4 Megapiksel 30 Optik WDR Speed Dome IP Kamera 4.5mm~135mm Lens, 30x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/3" 4MP CMOS , 30fps @4M(2592x1520) & 60fps @1080P resolution, 0.05Lux/F1.6(Color) , 0Lux/F1.6(IR on), Pan Hızı 400°/s , Tilt hızı 300° , 360°/s sonsuz dönüş. H265/264/MJPEG Triple Codec, Çoklu Network Görüntüleme, Auto Tracking , WDR (120dB) , Day/Night(ICR), Ultra DNR (2D&3D), Auto iris, Auto focus, Defog, AWB, AGC, BLC, HLC, 1xRJ45(100M), Maks. 128Gb Micro SD Memory, IP66, 2/1xAlarm, 1/1xSes, IR LED G. Mesafesi: 100m , (AC24V) / 80m(PoE+) . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA110, PFB300C, PFA120, PFA140, PFA150, PFA151, PFB303S	1233
  H.265	 SD6CE245U-HNI Auto-Tracking Star-Light 200m IR	2 Megapiksel Full HD 45X WDR Star-Light IP Speed Dome Kamera 3.95mm~177.7mm Lens, 45x Optik , 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS, 1080P @ 60fps@2MP(1920x1080), Renkli: 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux@F1.6; 0Lux (IR on), Pan Hızı 300°/s, Tilt hızı 200°/s, 360° sonsuz pan dönüşü, H.265+/H.265/H.264+/H.264 3 Stream Encoding, Ç.Network Görüntüleme , IR LED: 200m, Defog, BLC / HLC / WDR (120dB) , EIS, ROI, Day/Night(ICR) , Ultra DNR (2D ve 3D), Oto Iris , Oto Odak , Auto-tracking ve IVS (Dikenli Tel İhlali, Alan İhlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Park İhlali, Hızlı Hareket Alg., Oyalanma Alg.), AWB, AGC, Micro SD Memory 128GB , 7/2xAlarm, 1/1xSes, IP 67, IK10, AC24V, PoE+(802.3at)	1743
  H.265	 SD6AE230UA-HNI Auto-Tracking Star-Light 200m IR	2 Megapiksel 30X WDR Starlight IP PTZ Dome Kamera 6mm~180mm Lens, 30x Optik , 1/1.9" Exmor CMOS, 1080P @ 60fps@2MP(1944x1092), Renkli: 0.005Lux@F1.5; B/W: 0.0002Lux@F1.5; 0Lux (IR on) 240°/s Pan Hızı, 360° sonsuz pan dönüşü, H.265/H.264/MJPEG Dual Stream Encoding, Ç.Network Görüntüleme , IR LED: 200m, Defog, WDR, EIS, ROI, Day/Night(ICR) , DNR (2D ve 3D), Oto Iris , Oto Odak , Auto-tracking ve IVS, AWB, AGC, BLC, Micro SD Memory 128GB , 7/2xAlarm, IP 67, IK10. . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA110, PFB300C, PFA120, PFA140, PFA150, PFA151, PFB303S, PFB303W	2200

 	 SD6AE240V-HNI Auto-Tracking 200m IR Starlight	2 Megapiksel 40x Optik Starlight WDR IR Speed Dome IP Kamera 4,5mm~180mm Lens, 40x Optik , 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS , Max. 50/60fps@1080P , H.265 Encoding , Renkli: 0.005Lux@F1.2; 0Lux@F1.2 (IR on) , 240°/s Pan Hızı, 360 ° sonsuz pan dönüşü,300 Preset, H.265/H.264/MJPEG Dual Stream Encoding, Ç.Network Görüntüleme , IR LED: 200m, Optik Defog , WDR, EIS, ROI, Day/Night(ICR) , DNR (2D ve 3D), Oto Iris , Oto Odak ,Auto-tracking ve IVS, AWB, AGC, BLC,HLC, Micro SD Memory 128GB , 7/2xAlarm, 1/1xSes, IP 67, IK10 ,Hi-POE	3280
  H.265	 SD60430U-HNI Auto-Tracking	4 Megapiksel 30 Optik WDR Speed Dome IP Kamera 4.5mm~135mm Lens , 30x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/3" 4MP CMOS , 30fps @4M(2592x1520) & 60fps @1080P resolution, Color: 0.05Lux@F1.6; B/W: 0.005Lux@F1.6 , Pan Hızı 600°/s ,Tilt hızı 500° , 360°/s sonsuz dönüş. H265/264/MJPEG Triple Codec, Çoklu Network Görüntüleme, Auto Tracking , WDR (120db) , Day/Night(ICR), Ultra DNR (2D&3D), Auto iris, Auto focus, Defog, AWB, AGC, BLC, HLC, Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) , IVS, Tripwire, Saldırı, Terkedilmiş / kayıp eşya , Gelişmiş Akıllı Fonksiyon, Yüz Algılama, Isı Haritası ,1xRJ45(100M), Maks. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10 , 2/1xAlarm , (AC24V) , PoE+.	1600
SPEED DOME IP KAMERALAR - Silecekli			Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 	 SD6AL230F-HNI-IR Auto-Tracking 150m IR Starlight Silecekli	2 MP 30 Optik WDR Auto Tracking IR Speed Dome IP Kamera -Silecekli 6mm~180mm Lens, 30x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/1.9" 2MP Exmor CMOS, 30fps@2MP(1920x1080),0.002Lux/F1.5(Color) , 0Lux /F1.5 (IR on) 240°/s Pan Hızı, H.264/H.264/MJPEG, Akıllı Üçlü Yayın, Ç.Network Görüntüleme, WDR (120db) , Day/Night(ICR) , Oto Iris, Oto Odak, AWB, AGC, BLC, DNR (2D&3D), Anti-Sis, EIS, ROI, Auto Tracking-Oto Takip , IVS (Dikenli Tel ihlali, Alan ihlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Park ihlali, Hızlı Hareket Alg., Oyalanma Alg.), 1xRJ45(100M), Maks.128Gb Micro SD Memory, IP67, 1xBNC, 7/2xAlarm, 1/1xSes, IR Mesafesi: 150m , Silecekli , Hi-POE	2125
 	 SD6AL245U-HNI-IR Auto-Tracking 300m IR Starlight Silecekli	2 Megapiksel 45 Optik WDR Starlight IR Speed Dome IP Kamera 3.95mm~177.7mm Lens, 45x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2MP STARVIS CMOS, 50-60fps@2MP(1920x1080),Color: 0.005Lux@F1.6; B/W: 0Lux (IR on) , 240°/s Pan Hızı, H.265+/H.265/H.264+/H.264, Akıllı Üçlü Yayın, Ç.Network Görüntüleme, WDR (120db) , Day/Night(ICR) , Oto Iris, Oto Odak, AWB, AGC, BLC, DNR (2D&3D), Anti-Sis, EIS, ROI, Auto Tracking-Oto Takip , IVS (Dikenli Tel ihlali, Alan ihlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Park ihlali, Hızlı Hareket Alg., Oyalanma Alg.), 1xRJ45(100M), Maks.128Gb Micro SD Memory, IP67 ,Hi-PoE ,1xBNC, 7/2xAlarm, 1/1xSes, IR Led G.Mesafesi: 300m , Silecekli	2500
KEYBOARD			Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 NKB1000	HD-CVI & IP & Analog Keyboard (Onvif Protokollü) HD-CVI/IP/Analog Speed Dome, HD-CVI/Analog DVR, Network Video Server, Merkezi Yönetim Platformu Kontrolleri, RS485,RS422,USB, RS232 & Ağ Bağlantıları, PTZ Fonksiyonları için 3D Joystick, Preset Pozisyonu, Oto Tarama, Oto Pan, Oto Tur, Pattern Kontrolü, AUX Fonksiyonları, Menü Ekranı	340
4 Kanal NVR'lar			Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 	 NVR2104HS-4KS2	4 Kanal 1U Lite NVR 4 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 1ch@4K/4ch@1080P e Kadar Kayıt, 80Mbps Band Genişliği, 1xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1/1xSes, H.265/H.264 Codec, 1xRJ45(100M), 6 TB'a kadar 1 Sata HDD , 2xUSB, DC48V , Ölçüler 260mmx224.9mmx47.6mm	114
  H.265	 NVR2104HS-P-4KS2 4 POE Çıkışı	4 Kanal 1U 4 PoE 1U Lite NVR 4 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 1ch@4K/4ch@1080P e Kadar Kayıt, 80Mbps Band Genişliği, 4xPoE , 1xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1/1xSes, H.265/H.264 Codec, 1xRJ45(100M), 6 TB'a kadar 1 Sata HDD , 2xUSB, DC48V , Ölçüler 260mmx224.9mmx47.6mm	182


  H.265	 NVR4104HS-P-4KS2 4 POE Çıkışı	4 Kanal 1U 4 PoE Lite H.265 NVR 4 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme, 1ch@4K/4ch@1080P e kadar kayıt, 80Mbps Band Genişliği, 1xRJ45, 1xSes, H.265/H.264 Codec, HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 6 TB'a kadar 1 Sata HDD , 2xUSB2.0, IPC UPnP, 4xPoE , Ölçüler : 260mm×224.9mm×47.6mm	234
 H.265	 NVR4204-P-4KS2 4 POE Çıkışı	4 Kanal 1U 4 PoE Lite H.265 NVR 4 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma, 200Mbps Band Genişliği, 1ch@4K/4ch@1080P e kadar kayıt , 2 kanal 4K / 8 kanal 1080P kod çözme , 1xRJ45, 2xAlarm, 1xSes, H.265/H.264 Codec, HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 12 TB'a kadar 2 Sata HDD , 2xUSB2.0, IPC UPnP, 4xPoE , Ölçüler : 375mm×285.8mm×56mm	326
	 NVR2108HS-W-4KS2	8 Kanallı 1U 4K H.265 Kablosuz Ağ Video Kaydedici 8 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma, 80Mbps Band Genişliği, Maksimum 24Mbps kablosuz gelen bant genişliği , 1ch @ 8 MP / 4ch @ 1080P kod çözücüye kadar , IEEE802.11b / g / n (2.4GHz) desteği , Wi-Fi sinyalini hızlandırmak için iki anteni desteği , H.265+/H.264+/H.265/H.264 , HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1xRJ45 ,Çoklu Network Görüntüleme, 1 SATA III Port, 4 TB'a kadar 1 Sata HDD , 2 ports (2 USB2.0) , Ölçüler 226mm×226.9mm×40.4mm	281
8 Kanal NVR'lar			Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 	 NVR2108HS-4KS2	8 Kanal Lite 1U NVR 1/4/8/9 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 1ch@6mp/4ch@1080P e Kadar Kayıt, 80Mbps Band Genişliği, 1xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4/8 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1/1xSes, H.264 Codec, 1xRJ45(100M), 6 TB'a kadar 1 Sata HDD , 2xUSB, DC12V	131
  H.265	 NVR2108HS-8P-4KS2	8 Kanal 8 PoE Lite 1U NVR 1/4/8/9 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 1ch@4K/4ch@1080P e Kadar Kayıt, 80Mbps Band Genişliği, 8xPoE , 1xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4/8 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1/1xSes, H.265/H.264 Codec, 1xRJ45(100M), 6 TB'a kadar 1 Sata HDD , 2xUSB, DC12V	265
  H.265	 NVR5208-4KS2	8 Kanal 4K H.265 Pro NVR 8 Kanalda 4ch@4K/8ch@1080P e kadar kadar Önizleme&Kayıt ve Oynatma ,H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , 320Mbps Band Genişliği, Akıllı video analiz desteği , 4xAlarm , 1xSes, 2 Röle çıkışı, HDMI çıkışı (3840x2160) , 1HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 16 TB'a kadar 2 Sata HDD , 2xUSB (1xUSB3.0,1USB2.0, IPC UPnP , AC100-240V , Ölçüler: 375mm×281.5mm×56mm	361
 H.265	 NVR4208-8P-4KS2 8 POE Çıkışı	8 Kanal 1U 8 PoE Lite H.265 NVR 8 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma, 200Mbps Band Genişliği, 1ch@4K/4ch@1080P e kadar kayıt , 2 kanal 4K / 8 kanal 1080P kod çözme , 1xRJ45, 2xAlarm, 1xSes, H.265/H.264 Codec, HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 12 TB'a kadar 2 Sata HDD , 2xUSB2.0, IPC UPnP, 8xPoE , Ölçüler : 375mm×285.8mm×56mm	415
16 Kanal NVR'lar			Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
  H.265	 NVR2116HS-4KS2	16 Kanal Lite 1U NVR 1/4/8/9/16 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 1ch@4K/4ch@1080P e Kadar Kayıt, 80Mbps Band Genişliği, 1xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4/8 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1/1xSes, H.265/H.264 Codec, 1xRJ45(100M), 6 TB'a kadar 1 Sata HDD , 2xUSB, DC12V	240
  H.265	 NVR5216-4KS2	16 Kanal 1U 4K H.265 Pro NVR 16 Kanalda 4ch@4K/16ch@1080P e kadar kadar Önizleme&Kayıt ve Oynatma , H.265+/H.265/H.264+/H.264 , 320Mbps Band Genişliği, Akıllı video analiz desteği , 4xAlarm, 1xSes, 2 Röle çıkışı, 1HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 16 TB'a kadar 2 Sata HDD , 2xUSB (1xUSB3.0,1USB2.0, IPC UPnP , AC100-240V , Ölçüler : 375mm×281.5mm×56mm	429

	 NVR4216-16P-4KS2 16 POE Çıkışlı	16 Kanal 16 PoE 1U NVR 16 Kanalda 2ch@4K/8ch@1080P e kadar kadar Övizleme&Kayıt ve Oynatma , H.265 veya H.264 , 200Mbps Band Genişliđi , 2ch@4K/8ch@1080P e kadar kayıt,4xAlarm, 1xSes, 2 Röle çıkışı, 1HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 16 TB'a kadar 2 Sata HDD , 2xUSB 16xPoE, AC100V-240V , Ölçüler 375mmx327.5mmx53mm 1U	553
	 NVR5216-16P-4KS2E 16 POE Çıkışlı 	16 Kanal 16 Kanal PoE (8 e-PoE+8 PoE) 1U 4K H.265 Pro NVR 16 Kanalda 4ch@4K/16ch@1080P e kadar Gerçek Zamanlı Övizleme&Kayıt ve Oynatma , H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , 320Mbps Band Genişliđi, Akıllı video analiz desteđi , 4xAlarm, 1xSes, 2 Röle çıkışı, 1HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 20 TB'a kadar 2 Sata HDD , 2xUSB (1xUSB3.0,1USB2.0, IPC UPnP, 16xPoE, AC100-240V , Ölçüler : 375mmx327.5mmx53mm	672
	 NVR5416-16P-4KS2 16 POE Çıkışlı	16 Kanal 16 PoE 1,5U 4K H.265 Pro NVR 16 Kanalda 4ch@4K/16ch@1080P e kadar kadar Övizleme&Kayıt ve Oynatma , H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , 320Mbps Band Genişliđi, Akıllı video analiz desteđi ,16xAlarm, 1xSes, 6 Röle çıkışı, 2HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 32 TB'a kadar 4 Sata HDD , 3xUSB (2xUSB3.0,1USB2.0), 1 E-Sata 16 TB kadar, IPC UPnP, 16xPoE, AC100-240V , Ölçüler : 440mmx411.1mmx94.9mm	979
	 NVR5416-16P-4KS2E 16 POE Çıkışlı 	16 Kanal 16 Kanal PoE (8 e-PoE+8 PoE) 1,5U 4K H.265 Pro NVR 16 Kanalda 4ch@4K/16ch@1080P e kadar Gerçek Zamanlı Övizleme&Kayıt ve Oynatma ,H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , 320Mbps Band Genişliđi, Akıllı video analiz desteđi ,16xAlarm, 1xSes, 6 Röle çıkışı, 2HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 40 TB'a kadar 4 Sata HDD , 3xUSB (2xUSB3.0,1USB2.0), 1 E-Sata 16 TB kadar, IPC UPnP, 16xPoE, AC100-240V , Ölçüler : 440mmx411.1mmx94.9mm	1050
	 NVR5816-16P-4KS2E 16 POE Çıkışlı 	16 Kanal 16 Kanal PoE (8 e-PoE+8 PoE) 2U 4K H.265 Pro NVR 16 Kanalda 4ch@4K/16ch@1080P e kadar Gerçek Zamanlı Övizleme&Kayıt ve Oynatma ,H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , 320Mbps Band Genişliđi, Akıllı video analiz desteđi ,16xAlarm, 1xSes, 6 Röle çıkışı, 2HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 80 TB'a kadar 8 Sata HDD , 4xUSB (2xUSB3.0,2USB2.0) , 1 E-Sata 16 TB kadar, IPC UPnP, 16xPoE , AC100-240V, N+M fail over desteđi , RAID 0/1/5/6/10 Desteđi , Ölçüler : 440mmx450.1mmx95mm	1450
24 Kanal PoE NVR			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	Yeni LİSTE
	 NVR5424-24P-4KS2 24 POE Çıkışlı	24 Kanal 24 PoE 1,5U 4K H.265 Pro NVR 24 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Övizleme&Kayıt ve Oynatma , 4ch@4K/16ch@1080P,H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , 320Mbps Band Genişliđi, Akıllı video analiz desteđi , 16xAlarm, 24xSes, 6 Röle çıkışı, 2HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 32 TB'a kadar 4 Sata HDD , 3xUSB (2xUSB3.0,1USB2.0), 1 E-Sata 16 TB kadar, IPC UPnP, 24xPoE, AC100-240V , Ölçüler : 440mmx411.1mmx94.9mm	1127
32 Kanal NVR'lar			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	Yeni LİSTE
	 NVR5232-4KS2	32 Kanal 1U 4K H.265 Pro NVR 32 Kamera 1080p gerçek zamanlı Övizleme&Kayıt ve Oynatma , 4ch@4K/16ch@1080P , H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , 320Mbps Band Genişliđi , Akıllı video analiz desteđi , 4xAlarm, 1xSes, 2 Röle çıkışı, HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 16 TB'a kadar 2 Sata HDD , 2xUSB (3.0),1USB(2.0) , IPC UPnP, AC100-240V , 375mmx281.5mmx56mm	488

  H.265	 NVR5432-4KS2	32 Kanal 1,5U 4K H.265 Pro NVR 32 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma , 4ch@4K/16ch@1080P , H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , 320Mbps Band Genişliği , Akıllı video analiz desteği , 16xAlarm, 1xSes, 6 Röle çıkışı, 2HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 32 TB'a kadar 4 Sata HDD , 3xUSB (2xUSB3.0 ,1USB2.0) , 1 E-Sata 16 TB kadar , IPC UPnP , AC100-240V , Ölçüler : 440mmx411.1mmx76mm	725
  H.265	 NVR608-32- 4KS2	32 Kanal 2U Ultra 4K H.265 NVR 32 Kamera 1080p gerçek zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma , 4ch@4K/16ch@1080P , H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , 384 Mbps Band Genişliği , Akıllı video analiz desteği , 2xRJ45, 16xAlarm, 1xSes, H.265/H264/MJPEG Dual Codec , 2HDMI 1VGA,TV Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme , GRID Arayüz , 64 TB'a kadar 8 Sata HDD , 4xUSB2.0 , IPC UPnP , AC100-240V , Depolama alanını genişletmek için iSCSI ve mini SAS desteği , RAID 0/1/5/6/10 desteği, 440mm x 451.08mm x 94.85mm	1980
64 Kanal NVR'lar			Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
  H.265	 NVR5864-4KS2	64 Kanal 2U 4K H.265 Pro NVR 64 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma , 320Mbps Band Genişliği, 4ch@4K/16ch@1080P , H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , Akıllı video analiz desteği ,16xAlarm, 1xSes, 6 Röle çıkışı, 2HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 64 TB'a kadar 8 Sata HDD , 4xUSB (2xUSB3.0,2USB2.0) , 1 E-Sata 16 TB kadar , IPC UPnP , AC100-240V, N+M fail over desteği , RAID 0/1/5/6/10 Desteği , Ölçüler : 440mmx450.1mmx95mm	1530
  H.265	 NVR5864-16P-4KS2	64 Kanal 16 PoE 2U 4K H.265 Pro NVR (16 Kanalı PoE'li) H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 ,64 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma , 320Mbps Band Genişliği, 12MP e kadar kayıt ,16xAlarm, 1xSes, 6 Röle çıkışı, 2HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 8 TB'a kadar 8 Sata HDD , 4xUSB (2xUSB3.0,2USB2.0) , 1 E-Sata , IPC UPnP , AC100-240V , RAID 0/1/5/6/10 Desteği , Ölçüler : 440mmx450.1mmx95mm	1750
4 Kanal POE Switch			Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PFS3005-4P-58	4 Kanal PoE Switch (4FE PoE +1 FE) İki Katmanlı Endüstriyel PoE Switch, MAC Adres Liste Kapasitesi: 1K , IEEE802.3 / IEEE802.3u /IEEE802.3X standartlarına uygunluk , 1x10/100 Base-T , 4x10/100Mbps Base-T PoE Güç Kaynağı, PoE Herbir Güç Tüketimi: ≤30W / Toplam ≤58W , Değişim Modu: Depolama & İletme, DC51V/1.25A Güç Adaptörü	90
	 PFS3006-4ET-60	4 Port Hızlı Ethernet PoE Switch Layer2 Endüstriyel Switch, S2*10/100Mbps Uplink ports 4*10/100 Mbps PoE ports/ PoE güç tüketimi Port1≤60W, Port2-4≤30W, Total≤60W, switch kapasitesi 1.8Gbps, Paket yönlendirme hızı 890kpps MAC 2K, DC48~57V güç adaptör, Çalışma sıcaklığı -10°C~+55°C, ağırlığı 0.3 kg	76
	 PFS3106-4P-60	4 Kanal PoE Switch (4FE PoE +1 GE +1GE SFP) İki Katmanlı Endüstriyel PoE Switch, MAC Adres Liste Kapasitesi: 8K , IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, 1x1000Mbps Base-X / 1x1000Mbps Base-T, 4x100Mbps Base-T PoE Güç Kaynağı, PoE Herbir Güç Tüketimi: ≤30W / Toplam ≤60W , Değişim Modu: Depolama & İletme, DC48~57V Güç Adaptörü	108
	 PFS3106-4ET-60	4 Kanal PoE Switch - (4FE PoE + 1 GE + 1 GE SFB) İki Katmanlı PoE Switch, PoE +, Hi-PoE 60W desteği , MAC Adres Liste Kapasitesi: 8K , IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, Anahtarlama Kapasitesi 1.8Gbps , Paket İletme Hızı 4,17 Mpps , 1*100/1000 Base-X , 1*10/100/1000 Base-T , 4*10/100Mbps PoE ports ,Her bir PoE çıkış gücü: Port1≤60W, Port2-4≤30W, Total≤60W , Değişim Modu: Depolama & İletme , Çalışma sıcaklığı-30 ° C ~ 65 ° C	116

	 PFS3206-4P-96	4 Kanal PoE Switch (3FE PoE +1GE PoE +2GE SFP) İki Katmanlı yönetilmeyen Endüstriyel PoE Switch, MAC Adres Liste Kapasitesi: 8K, IEEE802.3af / IEEE802.3at Hi-PoE Protokol, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z ve IEEE802.3x standartları, 2x1000Mbps Base-X / 1*10/100/1000 Base-T (Hi-PoE/PoE+/PoE) ,3*10/100 Base-T (PoE+/PoE) Güç Kaynağı , Kanal 1,2,3 ≤ 30W , Kanal 4≤ 60W , Toplam≤ 96W , Değişim Modu: Depolama & İletme, DC48-57V	126
	 PFS3206-4P-120	4 Kanal PoE Switch (3FE PoE +1GE PoE +2GE SFP) İki Katmanlı yönetilmeyen Endüstriyel PoE Switch, MAC Adres Liste Kapasitesi: 8K, IEEE802.3af / IEEE802.3at Hi-PoE Protokol, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z ve IEEE802.3x standartları, 2x1000Mbps Base-X / 1*10/100/1000 Base-T (Hi-PoE/PoE+/PoE) ,3*10/100 Base-T (PoE+/PoE) Güç Kaynağı , Kanal 1,2,3 ≤ 30W , Kanal 4≤ 60W , Toplam≤ 120W , Değişim Modu: Depolama & İletme, DC48-57V	144
	 PFS4206-4P-120	4 Kanal PoE Yönetilebilir Switch (3FE PoE +1GE PoE +2GE SFP) İki Katmanlı Endüstriyel PoE Switch, MAC Adres Liste Kapasitesi: 8K, IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, 2*1000 Base-X(SFP) 1*10/100/1000 Base-T(Hi-PoE/PoE+/PoE) , 3*10/100 Base-T (PoE+/PoE) Kaynağı) , Kanal 1,2,3 ≤ 30W , Kanal 4≤ 60W , Toplam≤ 120W , Değişim Modu: Depolama & İletme , DC48~57V	178
	 PFL2106-4ET-96 	Uzun Menzil 800 metre 4 Kanal e-PoE Switch (4FE PoE +1GE +1GE SFP) İki Katmanlı Endüstriyel PoE Switch, MAC Adres Liste Kapasitesi: 8K, IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, 1*100/1000 Base-X 1*10/100/1000 Base-T , 4*10/100 Base-T PoE Güç Kaynağı, PoE Güç Tüketimi: Kanal 1,2,3≤ 30W , Kanal 4≤ 60W , Toplam≤ 96W , Değişim Modu: Depolama & İletme, DC48 ~ 57V Güç Adaptörü.IEEE, BR10M ve BR100M'yi içeren üç iletim modunu destekliyor. e-PoE 'li kameralar ile kullanıldığında 800 metre mesafede tek kablo ile çalışır.	178
8 Kanal POE Switch			Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PFS3009-8ET-96	8 Kanal PoE Switch - 250 metre uzaklığa PoE iletimi (8FE PoE +1 FE) İki Katmanlı PoE Switch, PoE +, Hi-PoE, 'Portakal portu' desteği , Hi-PoE PoE genişletici (PFT1300) ile kullanılabilir, IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, Anahtarlama Kapasitesi 1.8Gbps , Paket İletme Hızı 1.34Mpps , 1*10/100 Base-T , 8*10/100 Base-T (PoE Güç Kaynağı) , PoE Herbir Güç Tüketimi: ≤ 30W / Toplam ≤ 96W , Değişim Modu: Depolama & İletme, DC Güç adaptörü, -10 ° C ~ 55 ° C	116
	 PFS3010-8ET-96	8 Kanal PoE Switch - 250 metre uzaklığa PoE iletimi (8FE PoE +2 GE) İki Katmanlı PoE Switch, PoE +, Hi-PoE 60W desteği , IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, Anahtarlama Kapasitesi 1.8Gbps , Paket İletme Hızı 4,17 Mpps , 2*10/100/1000Mbps ports , 8*10/100Mbps PoE ports ,Her bir PoE çıkış gücü: Port1≤60W, Port2-8≤30W, Total≤96W , Değişim Modu: Depolama & İletme, DC Güç adaptörü, -10 ° C ~ 55 ° C	119
	 PFS3110-8ET-96	8 Kanal PoE Switch (8FE PoE +1 GE + 1GE SFP) İki Katmanlı Endüstriyel PoE Switch, MAC Adres Liste Kapasitesi : 8K , IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, Anahtarlama Kapasitesi 7.6Gbps , Paket İletme Hızı 4.17Mpps , 1x1000Mbps Base-X / 1x1000Mbps Base-T, 8x100Mbps Base-T PoE Güç Kaynağı, PoE Herbir Güç Tüketimi: ≤ 30W / Toplam ≤ 96W ,Değişim Modu: Depolama & İletme, DC48~57V Güç Adaptörü, -30 ° C ~ 65 ° C	141
	 PFS3110-8P-96	8 Kanal PoE Switch (8FE PoE +1 GE + 1GE SFP) İki Katmanlı Endüstriyel PoE Switch, MAC Adres Liste Kapasitesi : 8K , IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, Anahtarlama Kapasitesi 7.6Gbps , Paket İletme Hızı 4.17Mpps , 1x1000Mbps Base-X / 1x1000Mbps Base-T, 8x100Mbps Base-T PoE Güç Kaynağı, PoE Herbir Güç Tüketimi: ≤ 30W / Toplam ≤ 96W ,Değişim Modu: Depolama & İletme, DC48~57V Güç Adaptörü, -30 ° C ~ 65 ° C	152
	 LR2110-8ET-120 	8 Portlu Yönetilebilir ePoE Switch (8 e-PoE +1 GE+1GE SFP) 1*10/100/1000 Base-T, 1x1000 Base-X (Combo port) ,8x10/100 Base-T(8 ePoE) . Dahua'nın ePoE teknolojisi ile 800 m'ye kadar uzun mesafe PoE iletimini destekler . Katman-iki web yönetilen ePoE anahtarı , MAC otomatik çalışma ve yaşlanma, MAC adres listesi kapasitesi 8K ,IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab / z ve IEEE802.3X standartlarına uygundur , IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE standardını destekler, Endüstriyel geniş sıcaklık tasarımı , Port gösterge ışığı, IEEE, E100 ve E10'u içeren port için mevcut iletim modunun durumunu gösterir.	282

	 PFS4210-8GT-150	8 Kanal PoE Gigabit Yönetilebilir Switch (8GE PoE +2GE SFP) İki Katmanlı Endüstriyel Yönetilebilir PoE Switch, MAC Adres Liste Kapasitesi: 8K, IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, 8*10/100/1000 Base-T (PoE Güç Kaynağı) , 2*1000 Base-XBase-T(SFP) , PoE Herbir Güç Tüketimi: ≤30W / Toplam ≤150W , Değişim Modu: Depolama & İletme, AC 100 ~ 240V	460
Gigabit Switch + Gigabit POE Switch (Yönetilmeyen)			Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PFS3409-4GT-96	4 Portlu PoE (Yönetilmeyen) ile 9 Portlu Gigabit Switch 4 * 10/100/1000 Mbps Base-T (PoE güç kaynağı), 1 * 10/100/1000 Mbps Base-T yer bağlantısı, 4 * 1000Mbps Base-X, atman 2 Sertleştirilmiş Ethernet anahtarı , MAC otomatik çalışma ve yaşlanma, MAC adres listesi kapasitesi 4K , Destek IEEE802.3af, IEEE802.3at ve Hi-PoE standardı , IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab / z ve IEEE802.3X standartlarına uygundur , Metal yapıyı benimser , Endüstriyel geniş çalışma sıcaklığı tasarımı: -30 ° C ~ + 65 ° C , Yüksek koruma sınıfı, ortak mod 4KV, diferansiyel mod 2KV destekler , Çift güç yedeklemesini destekler	300
	 PFS3211-8GT-120	8 Portlu PoE (Yönetilmeyen) ile 11-Port Gigabit Switch 8 * 10/100 / 1000Mbps Base-T (PoE güç kaynağı), 1 * 10/100/1000 Mbps Base-T , 2 * 1000Mbps Base-X, PoE Güç Tüketimi, Port1 & 5 ≤60W, Port2 ~ 4 & Port6 ~ 8≤30W, Toplam power≤120W, PoE Protokolü: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE +), Hi-PoE. Katman 2 Sertleştirilmiş PoE anahtarı , MAC otomatik çalışma ve yaşlanma, MAC adres listesi kapasitesi 4K , Destek IEEE802.3af, IEEE802.3at ve Hi-PoE standardı , IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab / z ve IEEE802.3X standartlarına uygundur , Metal yapıyı benimser , Endüstriyel geniş çalışma sıcaklığı tasarımı: -30 ° C ~ + 65 ° C , Yüksek koruma sınıfı, ortak mod 4KV, diferansiyel mod 2KV destekler , Çift güç yedeklemesini destekler	323
Endüstriyel Gigabit POE Switch (Yönetilebilir)			Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PFS4210-8GT-DP	8-Port Gigabit PoE (Yönetilen) (8GE PoE +2 GE SFP) Endüstriyel Switch 8 * 10/100/1000 Base-T (PoE güç kaynağı), 2 * 100/1000 Base-X, 1 * RS232, 2 * RS485 (Baud hızı 9600, TCP / UDP), I / O Portu, 1 * Giriş, 1 * Çıkış , PoE Güç Tüketimi: Her bir port ≤30W, Toplam≤120W, port 1 ve port 2, Hi-PoE'yi destekler (60W) , 2 katmanlı yönetilen endüstriyel PoE anahtarı , IEEE802.3af / at ve Hi-PoE (60W) standardını destekler , Ağ yedeklemesi için STP / RSTP / MSTP'yi destekler , VLAN, Link Aggregation, IGMP Snooping, ROMN, ACL, QoS, vb dahil olmak üzere zengin L2 özelliklerini destekler , Web, SNMP ve CLI yönetimini destekler , IP40 tam metal muhafaza, tamamen kapalı ve toz geçirmez tasarım , Güç yedeklemesi için çift güç girişi , Geniş çalışma sıcaklığı: -40 ° ~ + 75 (Adaptörsüz)	539
	 PFS4410-6GT-DP	6 Port Gigabit PoE (Yönetilen) (6GE PoE +2 GE SFP) Endüstriyel switch 6 * 10/100/1000 Base-T (PoE güç kaynağı), 4 * 100/1000 Base-X, 1 * RS232, RS485 Portu, 2 * RS485 (Baud hızı 9600, TCP / UDP) , I / O Portu, 1 * Giriş, 1 * Çıkış , PoE Güç Tüketimi: Her bir port ≤30W, Toplam≤120W, port 1 ve port 2 , Hi-PoE'yi destekler (60W) . 2 katmanlı yönetilen endüstriyel PoE anahtarı , IEEE802.3af / at ve Hi-PoE (60W) standardını destekler , Ağ yedeklemesi için STP / RSTP / MSTP'yi destekler , VLAN, Link Aggregation, IGMP Snooping, ROMN, ACL, QoS, vb dahil olmak üzere zengin L2 özelliklerini destekler , Web, SNMP ve CLI yönetimini destekler , IP40 tam metal muhafaza, tamamen kapalı ve toz geçirmez tasarım , Güç yedeklemesi için çift güç girişi , Geniş çalışma sıcaklığı: -40 ° ~ + 75 ° C (Adaptörsüz)	539
16 Kanal POE Switch			Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PFS4218-16ET-240	16 Kanal (14 Kanal PoE+ 2 Kanal Hi-PoE Switch) (16FE PoE +2GE Combo) İki Katmanlı Yönetilebilir PoE Switch, PoE +, Hi-PoE(250 metre iletim), 'Portakal portu' desteği ,Hi-PoE PoE genişletici (PFT1300) ile kullanılabilir, IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, Anahtarlama Kapasitesi 8.8G, Paket Yönlendirme Oranı 5.36Mpps , 2*10/100/1000 Base-T (Combo port) , 2*1000 Base-X (Combo port) , 16*10/100 Base-T PoE Güç Kaynağı, PoE Herbir Güç Tüketimi: ≤30W / Toplam ≤240W , Değişim Modu: Depolama & İletme, AC100~240V	395

	 LR2218-16ET-240 	16 Portlu Yönetilebilir ePoE Switch (8 e-PoE+8FE PoE +2 GE+2GE SFP) (Tek Kablo ile 800 metre) 2*10/100/1000 Base-T, 2x1000 Base-X (Combo port) ,16x10/100 Base-T(8 ePoE+8 PoE) . Dahua'nın ePoE teknolojisi ile 800 m'ye kadar uzun mesafe PoE iletimini destekler . Katman-iki web yönetilen ePoE anahtarı , Port 1-8, IEEE, E100 ve E10 olan üç adet kendinden uyarlamalı iletim modunu destekler. Port 1-8, hem çift bükümlü iletimi hem de koaksiyel kablo iletimini destekler , Destek web yönetimi: port yönetimi, 802.1Q VLAN, STP / RSTP, LACP, 802.1X, QoS , Destek PoE yönetimi, Yeşil PoE, Eski Destek , IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab / z ve IEEE802.3X standartlarına uygundur	524
	 PFS4420-16GT-250	16 Kanal PoE Gigabit Yönetilebilir Switch (16GE PoE +4 GE SFP) İki Katmanlı Yönetilebilir PoE Switch, STP/RSTP, IP adres ve Kullanıcı Şifresini Tek Tuşla Kurtarma , IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol , 16 x 10/100/1000 10 Base-T (PoE güç kaynağı) , 4 x 1000 baz-X PoE güç tüketimi, PoE Herbir Güç Tüketimi: ≤30W / Toplam ≤250W , Değişim Modu: Depolama & İletme, AC100~240V	770
24 Kanal POE Switch			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	Yeni LİSTE
	 PFS4226-24ET-360	24 Kanal (22 Kanal PoE +2 Kanal Hi-PoE Switch) (24FE PoE +2 GE Combo) İki Katmanlı Yönetilebilir PoE Switch, PoE +, Hi-PoE(250 metre iletim), 'Portakal portu' desteği , Hi-PoE PoE genişletici (PFT1300) ile kullanılabilir, IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, Anahtarlama Kapasitesi 8.8G, Paket Yönlendirme Oranı 6.55Mpps , 2*10/100/1000 Base-T (Combo port) , 2*1000 Base-X (Combo port) , 24*10/100 Base-T PoE Güç Kaynağı, PoE Herbir Güç Tüketimi: ≤30W / Toplam ≤360W , Değişim Modu: Depolama & İletme, AC100~240V	484
	 LR2226-24ET-360 	24 Portlu Yönetilebilir ePoE Switch (Tek Kablo ile 800 metre) 2*10/100/1000 Base-T, 2x1000 Base-X (Combo port) ,24x10/100 Base-T(8 ePoE+16 PoE) . Dahua'nın ePoE teknolojisi ile 800 m'ye kadar uzun mesafe PoE iletimini destekler . Katman-iki web yönetilen ePoE anahtarı , Port 1-8, IEEE, E100 ve E10 olan üç adet kendinden uyarlamalı iletim modunu destekler. Port 1-8, hem çift bükümlü iletimi hem de koaksiyel kablo iletimini destekler , Destek web yönetimi: port yönetimi, 802.1Q VLAN, STP / RSTP, LACP, 802.1X, QoS , Destek PoE yönetimi, Yeşil PoE, Eski Destek , IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab / z ve IEEE802.3X standartlarına uygundur	677
	 PFS4428-24GT-370	24 Kanal PoE Gigabit Yönetilebilir Switch (24GE PoE +4 GE SFP) İki Katmanlı Yönetilebilir PoE Switch , STP/RSTP, IP adres ve Kullanıcı Şifresini Tek Tuşla Kurtarma , IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol , 24 x 10 / 100/1000 Base-T (PoE güç kaynağı) , 4 x 1000 baz-X , PoE Herbir Güç Tüketimi: ≤30W / Toplam ≤370W , Değişim Modu: Depolama & İletme, AC100~240V	1060
PoE Midspan ve Extender			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	Yeni LİSTE
	 PFT1200	60W Yüksek PoE Midspan (Hi-POE) cat5 üzerinden kameraya enerji verme Yüksek PoE 60W Yüksek Güç Tüketimli Speed Domeları için PoE Desteği, Power ve PoE Durum Ledli Gösterge, Sıralı Seviye 2 PoE Extender, 3 adet IP Kamera (Güç Tüketimi ≤8W) Kadar Bağlantı, İletim Mesafesi: 300m , Ethernet Portu: 1000 Base-T, 1000 Base-T (PoE Power Supply), Değişim Modu: Depolama & İletme, Duvara Monte Edilebilir, PFT 1300 Modeli ile Uyumlu	56
	 PFT1300	PoE Extender (1 giriş 2 çıkış) - Enerji çekmeden mesafe uzatma Pasif PoE Sıralı Güç Kaynağı ve Ethernet Veri Değişimi, IEEE 802.3af/at, Ardarda Seviye 2 PoE Extender, 3 adet IP Kamera (Güç Tüketimi ≤8W) Kadar Bağlantı, İletim Mesafesi: 300m , 1xRJ45(100M) PoE Güç Kaynağı Girişi, 1xRJ45(100M) IP Kamera için Güç Kaynağı, 1xRJ45(100M) Bir Sonraki Extender için Güç Kaynağı, Montaj Kutusu ve DIN Rail Montajlamaya Uygun, PFT 1200 Modeli ile Uyumlu	37
	 LR1002	EoC Pasif Dönüştürücü IEEE802.3, IEEE802.3u standartlarını destekler , Port: 1 * RJ45 10 / 100Mbps , 1 * BNC , RG59 koaksiyel kabloyu destekler: 400m / 100Mbps , 1000m / 10Mbps , MDI / MDIX kendini adaptasyon destekler , Koaksiyel kablo ile uzun menzilli güç kaynağı iletimini destekler.Güç tüketimi 1W , PoE Protokolü (ePoE anahtarından gelen güç girişine bağlı olarak) , Yıldırım Koruması, Ortak Mod 6KV, Diferansiyel Mod 2KV.	16
Erişim Switch'leri			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	Yeni LİSTE

	 PFS3110-8T	8 Kanal Layer2 Ethernet Switch Layer2 Endüstriyel Ethernet Switch, 1x1000Mbps Base-X / 1x1000Mbps Base-T / 8x100Mbps Base-T, Değişim Modu: Depolama & İletme, DC12V	108
	 PFS3016-16GT	16 Port Gigabit Switch (Yönetilemeyen) Layer2 yönetilemeyen access Switch, 16*10/100/1000 Base-T/ switch kapasitesi 32Gbps, Paket yönlendirme hızı 23.8Mpps MAC 8K, Güç AC24:100-240V;50/60Hz, Çalışma sıcaklığı 0°C~+40°C, ağırlığı 1.36 kg	140
	 PFS3024-24GT	24 Port Gigabit Switch (Yönetilemeyen) Layer2 Endüstriyel Switch, 24*10/100/1000 Base-T switch kapasitesi 48G, Paket yönlendirme hızı 35.7Mpps, MAC 8K, AC:100-240V50/60Hz güç adaptör, Çalışma sıcaklığı 0°C~+40°C, ağırlığı 1.43 kg store&Forward	187
	 S4000-7X	7 Kanal Fiber Ring Network Switch Layer2 Endüstriyel Switch, STP/RSTP, 2x1000Mbps Base-X / 1x1000Mbps Base-T / 4x100Mbps Base-T / 4/1xAlarm, 4xRS485, 1xRS232, 1xKonsol, 2xFiber Portu ile Ring Ağı Oluşturulabilir, WEB/SNMP (v1/v2c), IEEE802.3X Çift Tam Akış Kontrolü ve Karşı Basınç Çift Yarı Akış Kontrolü, Veri İletim ve Güç Durum Göstergesi, Port İzolasyonu, Hız Limiti, Yansıtma, 802.1Q VLAN, DC12V/AC24V	390
	 S3000-16X	16 Kanal Fiber Switch 16x100Mbps SFP / 2x1000Mbps Combo (Optik veya Elektrik) / 1xKonsol, WEB/SNMP (v1/v2c), Değişim Modu: Depolama & İletme, Bağlantı Toplama, Port İzolasyonu, Hız Limiti, Yansıtma, Anti-MAC Adres Taşması, 802.1Q VLAN, AC90~264V	620
	 PFS4220-16T	16 Kanal 2 Katmanlı Yönetilebilir Switch 2*1000 Base-X (SFP) 、 2*10/100/1000 Base-T、 16*10/100 Base-T	480
	 PFS4228-24T	24 Kanal 2 Katmanlı Yönetilebilir Switch 2*1000 Base-X (SFP) 、 2*10/100/1000 Base-T、 24*10/100 Base-T	580
Toplama Switchleri (L2+ ve L3 Full Gigabit Switch)			Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PFS5424-24T	24 Kanal L2 Full Gigabit Switch - 20GE + 4GE SFP (Combo) Yeni Nesil BROADCOM Yüksek Performanslı IC Switch, 24x1000Mbps RJ45 / 4x1000Mbps Kombo, Arkaplan Band Genişliği: 128Gbps, Paket İletme Oranı: 35.7Mpps, MAC Girişi: 32K, VLAN Girişi: 4K, Full Gigabit Fiber Port ve RJ45 Port, Fansız Tasarım / Doğal Isı Dağılımı Desteği, Güçlü ACL Strateji Fonksiyonu, VLAN Esnek Dağıtım Gereklerini Karşılar, CLI(Console/Telnet) / SNMP / WEB / Telnet / SSH Yönetim Arayüzleri, QOS / RSETMSTP / GMP, APR / RADIUS / 802.1X Sertifikaları, DC12V	1123
	 PFS5924-24X	24 Kanal L3 Gigabit Yönetilebilir Switch - 16GE SFB + 8GE SFP (Combo) 1000M SFP port x 16, Combo1000BASE-T/SFP port x 8, switch kapasitesi 350 Gbps, Arkaplan band genişliği 35.7 Mpps, Standart protokolu IEEE 802.3ad, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, VLAN 4K, Port-based VLAN, 802.1Q Standard VLAN, MAC-based VLAN, Protocol-based VLAN, Ağ yönetimi WEB(http and https protocol)CLI,Telnet,SSH 2.0,SNMP,RMON, LLDP, NTP mevcut, AC : 110~240V/50~60Hz, Güç Tüketimi <50W	1105
	 PFS6428-24T	24 Kanal L3 Gigabit Yönetilebilir Switch - 24GE+ 4 SFP /10GE SFP 24 Kanal 3 katmanlı Yönetilebilir switch 10/100/1000BASE-T port x 24, SFP+/SFP port x 4, <6kg, Switching kapasitesi 392Gbps, İletim Oranı 96Mpps, 4K,Port-based VLAN, yüksek hızlı 10G yapısı, VLAN,802.1Q, Standard VLAN, MAC-based VLAN, Protocol-based VLAN, IEEE802.1x port, QOS /SP/WRR/802.1p, Ağ yönetimi WEB/CLI/Telnet/SSH 2.0/SNMP/ NTP client, MAC Table 32K, AC : 110~240V/50~60Hz, Güç Tüketim <50W	1870

	 S5500-48GT4GF	48 Kanal Yeni nesil çevre dostu ve enerji tasarruflu Ethernet Anahtarları Anahtarlama kapasitesi 256 Gbit / s , Paket ileme hızı 78 Mpps,Yönetim bağlantı noktası, Bir konsol bağlantı noktası , Sabit port 48 x 10/100 / 1000Base-T Ethernet portu 4 x 1000Base-X Ethernet portu ,Bağlantı noktası toplama Aşağıdaki bağlantı toplama özelliklerini destekler: • LACP • Elle bağlantı noktası toplama • Her bir toplama grubunda maksimum sekiz bağlantı noktası, Katman-2 halka ağı protokolü STP, RSTP ve MSTP'yi destekler.	1913
	 S5500-48GT4XF	48 Kanal Yüksek performanslı 1000M Ethernet Anahtarları. Anahtarlama kapasitesi 256 Gbit / s , Paket ileme hızı 132 Mpps Sabit bağlantı noktası 48 x 10/100 / 1000Base-T elektrik bağlantı noktası 4 x 10G BASE-X SFP + optik bağlantı noktası, Bağlantı toplama, Aşağıdaki bağlantı toplama özelliklerini destekler: • GE / 10GE bağlantı noktası toplanması • Dinamik toplama • Çapraz aygıt toplama, Liman ,Aşağıdaki port özelliklerini destekler: • IEEE802.3x tabanlı trafik kontrolü (tam duplexi) • Liman oranı yüzdesine dayanan fırtına bastırma • PPS tabanlı ve BPS tabanlı fırtına bastırma , IRF2, Aşağıdaki IRF2 özelliklerini destekler: • IRF2 • Standart Ethernet arabirimleri aracılığıyla istifleme • Yerel istifleme ve uzak istifleme • Dağıtık aygıt yönetimi ve dağıtılmış bağlantı toplama, IP yönlendirme Statik yönlendirmeyi destekler.	2806
Optik Modül- SFP			Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PFT3910	SFP Optik Modül 155M, TX 1310nm, RX 1550nm, İletim Mesafesi: 20km, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~85°C , 4 ve 8 switchler için	48
	 PFT3920	SFP Optik Modül 155M, TX 1550nm, RX 1310nm, İletim Mesafesi: 20km, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~85°C 4 ve 8 PoE switchler için	52
	 PFT3960	SFP Optik Modül 1.25G, TX 1310nm, RX 1550nm, İletim Mesafesi: 20km, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~85°C , 16 ve 24 Kanal switchler için	55
	 PFT3970	SFP Optik Modül 1.25G, TX 1550nm, RX 1310nm, İletim Mesafesi: 20km, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~85°C , 16 ve 24 Kanal switchler için	84
Fiber Alıcı-Verici			Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 OTE103T	Fiber Optik Verici 1-ch 10 / 100M Ethernet İletimi, FC Single Mod, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Tam ve Yarı Çalışma, UPnP, Kolay Kurulum, Endüstriyel Tasarım, LED Güç ve Alıcı/Verici Çalışma Durumu Göstergesi, DC12V, Duvara Monte Edilebilir	110
	 OTE103R	Fiber Optik Alıcı Tek modlu fiber üzerinde> 1-ch 10 / 100M Ethernet iletim,IEEE802.3U, IEEE802.3x standartları,10 / 100Mbps kendinden uyarlamalı ağ sinyal iletimi,Tam / Yarım iş, UPnP, kolay kurulum, endüstriyel-seviye tasarımı,Fiber optik varsayılan mesafesi 20km, 40km ve 80km isteğe olmalıdır,Telsiz çalışma durumu LED durum göstergesi görüntüler,Geniş menzilli sıcaklık uygulaması: -40 ~ 75°	110
Megapiksel Lensler			Dahua LİSTESİ
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PLZ1040-D	2.7~12mm 4 Megapiksel Lens 1/2.7" Görüntü Boyutu, 2.7~12mm Odak Mesafesi ,Diyafram Açıklığı: F.1.6, Görüş Açısı(D*H*V) : 1/2.7" ; W: 137.8°(D)x102.6°(H) x74.3°(V)~T: 37.2°(D)x29.9°(H)x22.6°(V), 1/3" ; W: 120.1°(D)x91.3°(H)x66.3°(V)~T: 33.9°(D)x27.1°(H)x20.3°(V),MOD: 0.3m, Optik Distortion: -69.58%(w) ~ -3.3%, IR Düzeltme, Manuel Focus, Manuel Zoom, DC Iris, CS Tip, Boyutlar: Ø33.7x57.6mm, Ağırlık: 73,5g ,-30°C~+70,<90% RH°C	48

	 PFL0550-E6D	5~50mm 6 Megapiksel Lens 1/2.7" Görüntü Boyutu, 5~50mm Odak Mesafesi , Diyafram Açıklığı: F.1.6, Görüş Açısı(D*H*V): 1/2.7" ; W: 65.7°x49.6°x36.9° T: 5.2°x7°x5.2°, 1/2.9"(3:2) ; W: 58.1°x47°x33.2°T: 8.1°x6.6°x4.7°, 1/4" ; W: 42°x33°x25°T: 5.9°x4.7°x3.6°, MOD: 0.5m, IR Düzeltme, Manuel Focus, Manuel Zoom, DC Iris, CS Tip, Boyutlar: 47x85.9mm, Ağırlık: 0.2kg, -30°C~+70°C, <90% RH	140
	 PLZ20C0-D	3.7~16mm 12 Megapiksel 4K Star Light Lens 1/1.7" Görüntü Boyutu, 3.7~16mm Odak Mesafesi , Maks. Diyafram Açıklığı: F.1.5, Görüş Açısı: (W)145°x109°x79° (T) Genişlik / 35.6°x28.5°x 21.4° Eğim, MOD: 0.5m, TV Distortion -30%(Wide), IR Düzeltme, Manuel Focus, Manuel Zoom, DC Iris, CS Tip, Boyutlar: Ø54.2x82.8mm, -30°C~+70°C, Ağırlık: 270g	225
	 PLZ21C0-P	10.5~42mm 12 Megapiksel 4K P Iris Lens 1/1.7" Görüntü Boyutu, 10.5~42mm Odak Mesafesi , Maks. Diyafram Açıklığı: F.1.5, Görüş Açısı: (W)46.9°x37.2°x27.6° (T) Genişlik / T: 14.2°x11.2°x8.4° Eğim, MOD: 0.3m, TV Distortion -3%(Wide), IR Düzeltme, Manuel Focus, Manuel Zoom, P-Iris , CS Tip, Boyutlar: Ø52x90.5mm, -30°C~+70°C, Ağırlık: 320g	300
	 M123VD4510IR	4.5~10mm 10 Megapiksel 4K Lens 1/2.3" Görüntü Boyutu, 4.5~10mm Odak Mesafesi , Maks. Diyafram Açıklığı: F.1.8-T360, Görüş Açısı: 98(D)x76.5(H)x50.6(V) Genişlik / 45(D)x36(H)x27(V) Eğim, MOD: 0.1m, TV Distorsiyon: -30%, IR Düzeltme, Manuel Focus, Manuel Zoom, DC Iris, CS Tip, Boyutlar: Ø40x61.4mm, Ağırlık: 142g	380
Muhafaza ve Ayak			Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PFH610V-H Isıtıcı + Fan	Water-Proof & Vandal-Proof Muhafaza (Isıtıcı & Fan) Alüminyum Kasa ve PC Bileşenler, Ürün Boyutları: 404x164x132mm, İç Ortam Boyutları: 255x90x70.5mm, Pencere Boyutu: Ø60mm, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~60°C, Isıtıcı: Açık 5±5°C / Kapalı 15±5°C, Soğutucu: Açık 37±5°C / Kapalı: 20±5°C, IP66, IK10 , Nem: ≤90% RH, 2.4kg, AC 24V	120
	 PFH610V-IR Isıtıcı + Fan + 100m IR	Water-Proof & Vandal-Proof IR Muhafaza (IR & Isıtıcı & Fan) Alüminyum Kasa ve PC Bileşenler, Ürün Boyutları: 404x164x132mm, İç Ortam Boyutları: 255x90x70.5mm, Pencere Boyutu: Ø50mm, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~60°C, Isıtıcı: Açık 5±5°C / Kapalı 15±5°C, Soğutucu: Açık 37±5°C / Kapalı: 20±5°C, IP66, IK10 , Nem: ≤90% RH, 2.7kg, AC 24V, IR Mesafesi 50-100 metre	236
	 PFH610V-IR-PoE Isıtıcı + Fan + 100m IR PoE	Water-Proof & Vandal-Proof IR POE Muhafaza (POE+ IR & Isıtıcı & Fan) Alüminyum Kasa ve PC Bileşenler, Su geçirmez film kaplama, Ürün Boyutları: 404x164x132mm, İç Ortam Boyutları: 255x90x70.5mm, Pencere Boyutu: Ø60mm, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~60°C, AÇIK: <+5°C(+41°F)/ KAPALI: +5°C(+41°F), Soğutucu: Açık 37±1°C / Kapalı: 20±1°C, IP67, IK10 , Nem: ≤90% RH, 3.1kg, Güç Kaynağı POE + , Güç Tüketimi (kamera olmadan) 25.5W, IR Mesafesi 0-100 metre	298
	 PFB604W	Duvar Montaj Ayağı Yapı: Alüminyum & PC, Boyutlar: 100x146x264mm, Ağırlık: 0,56kg, Taşıma Kapasitesi: 4kg, Gizli Kablolama İmkânı, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Renk: Beyaz, Nem: 0~90% RH, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~65°C, Uyumlu Olduğu Modeller: DH-PFH610N-IR	20
Kurulum Aksesuarları			Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PFA100	Dome Kamera Montaj Adaptörü Yapı: Alüminyum, Boyutlar: 150,8x37mm, Ağırlık: 0,21kg, Taşıma Kapasitesi: 3kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, PFB302S ile birlikte kullanılır . Uyumlu Olduğu Modeller: IP : IPC-HDBW8281E-Z HDCVI : HAC-HDBW3231E-Z	8

	 PFA101	Dome Kamera Montaj Adaptörü Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 159x35mm, Ağırlık: 0,24kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, PFB302S ile birlikte kullanılır. Uyumlu Olduğu Modeller: IP: IPC-HDBW5221 / 5421 / 8231 / 8331 / 81230 E-Z HDCVI: HAC-HDBW3231E-Z	8
	 PFA102	Dahili Speed Dome Montaj Adaptörü Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 169x37mm, Ağırlık: 0,25kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, PFB302S ile birlikte kullanılır. Uyumlu Olduğu Modeller: IP: SD42212S-HN , SD42212T-HN HDCVI: SD42112I-HC , SD42212I-HC	9
	 PFA105	Fisheye Kamera Adaptör Plakası Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 1Ø154.9mmx80.5mm, Ağırlık: 0,26kg, Yük taşıma: 1 kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım,	11
	 PFA110	Speed Dome Tavan Montaj Dirseği Bağlantı Aparatı (SD59230U için) Malzeme: Alüminyum, Temiz & Entegre tasarım Gereç Alüminyum Boyut (G x Y x D) Ø59mm x 53mm, Boru Konu G1 1/2 " , Çalışma Sıcaklığı -40 ~ 60°C, Nem 0 ~ 90% RH, Ağırlık 0.20kg. PFB300C dirsek ek aparatıdır. Birlikte kullanılır. SD59230U ve SD59430U Speed dome için	8
	 PFA111	Speed Dome Tavan Montaj Dirseği Bağlantı Aparatı (Diğer speed domeler için) Malzeme: Alüminyum, Temiz & Entegre tasarım Gereç Alüminyum Boyut (G x Y x D) 60mm x 49mm, Boru Konu G1 1/2 " , Çalışma Sıcaklığı -40 ~ 60°C, Nem 0 ~ 90% RH, Ağırlık 0.25kg. PFB300C dirsek ek aparatıdır. Birlikte kullanılır.	8
	 PFA120	Water-Proof Alüminyum Speed dome bağlantı Kutusu Malzeme: Alüminyum , Boyut (G x Y x D) 115mm x 160mm x 37mm Boru M20 Konu (G1 / 2 ") , Çalışma Sıcaklığı -40°C ~ 60°C Nem 0 ~ 90% RH , Yük Taşıma ağırlığı 7.0kg , Ağırlık 0.53Kg Uygulanabilir Model: Tüm Harici Speed domeler ve IPC-PFW8601P-H-A180-E3 Panoramik Kamera ,	17
	 PFA121	Water-Proof Alüminyum Bağlantı Kutusu Yapı: Alüminyum, Boyutlar: 134x134x55mm, Ağırlık: 0,55kg, Taşıma Kapasitesi: 3kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, IP 66 ,Uyumlu Olduğu Modeller: IP: HFW4231/4431EP, HFW5231/5431EP-Z, HFW8301EP-Z , HFW8281/8331EP-Z, HFW5231EP-Z12, HFW5231/5431EP-Z HDCVI: HFW2120/2220E	23
	 PFA122	Water-Proof Alüminyum Bağlantı Kutusu Yapı: Alüminyum, Boyutlar: 134x134x55mm, Ağırlık: 0,55kg, Taşıma Kapasitesi: 3kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, IP 66 ,Uyumlu Olduğu Modeller: IP: HFW2231RP-ZS, HFW2231RP-ZAS, HFW2431RP-ZAS ,2421RP-ZS HDCVI: HFW1220/1230/2231RP-ZS, HFW2231/2231RP-Z	23
	 PFA134	Alüminyum Bağlantı Kutusu (Bullet Kameralar için) Yapı: Alüminyum & SECC, Boyutlar: 90.0mmx35.0mm , Ağırlık: 0,35kg, Taşıma Kapasitesi: 3kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: IP : HFW1220/1230/4231/1431/4431S/1531S, HDCVI: HFW1000/1200/1220/1230/1400, HFW1200/1230/1500TL(-A)	9
	 PFA135	Water-Proof Alüminyum Bağlantı Kutusu (Bullet Kameralar için) Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 90x34.1mm, Ağırlık: 0,16kg, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: IP: IPC-HFW2231RP-ZS / HFW2231 R-ZS-IRE6 / HFW2431R-Z / HFW4231/4431B-BAS HDCVI: HAC-HFW1200R-VF /1100R-VF/ HFW2120/2220R-Z / 2221R-Z-IRE6/HFW1200/2120/2220D /	8
	 PFA136	Water-Proof Alüminyum Bağlantı Kutusu (Dome Kameralar için) Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 111.5mmx34mm, Ağırlık: 0,19kg, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: IP: IPC-HDW1220/1230/1320/1226SP , HDBW4231/4431/4830E-AS, HDBW1220E-S HDCVI: HDBW1200RP-VF/1400RP-VF, HDBW2221/2231/2401RP-Z	11

	 PFA137	Water-Proof Alüminyum Bağlantı Kutusu (Dome Kameralar için) Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 122x34,2mm, Ağırlık: 0,24kg, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: IP: HDW2121/2221/2320/2421R-ZS , HDBW2121/2221/2320/2421R-ZS/VFS , SD22204T-GN(-W) HDCVI: HDW2120/2220/2221R-Z, HDBW1100/1200/2120/2220R-VF, HDBW2120/2220/2221R-Z	10
	 PFA138	Water-Proof Alüminyum Bağlantı Kutusu Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 161x38mm, Ağırlık: 0,45kg, Taşıma Kapasitesi: 3kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım , Uyumlu Olduğu Modeller : IP: HDBW5221/5231/5421/5431/5830/8231/8331/81230E-Z , HDCVI: HDBW3231E-Z	22
	 PFA139	Water-Proof Alüminyum Bağlantı Kutusu Yapı: Alüminyum , Boyutlar: $\phi 108.0 \times 28.5$ mm, Ağırlık: 0,16kg, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım , Uyumlu Olduğu Modeller : IP: IPC-HDW4231EMP-AS , HDW4431EMP-AS , IPC-HDBW4231FP-M , IPC-HDBW4431FP-M HDCVI: HAC-HDW2231FP , HAC-HDW2221EMP-A , HAC-HDW1200EMP-A , HAC-HDW1220EMP-A , HAC-HDW2401EMP	9
	 PFA140	Water-Proof Speed Dome Alüminyum Bağlantı ve Güç Kutusu Yapı: Alüminyum , Boyutlar: (G x Y x D) 297 mm x 248 mm x 107 mm ,Boru Dişi M20 (G1 / 2 ") , Çalışma Sıcaklığı -40°C ~ 60°C , Nem 0 ~ 90% RH , Yük Rulmanı 8.0Kg , Ağırlık 3.2Kg , Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: IP: Tüm Speed Domeler HDCVI: Tüm Speed Domeler	110
	 PFA150	Direk Montaj Ayağı Yapı: SECC, Boyutlar: 130.4x170x45mm, Ağırlık: 1kg, Taşıma Kapasitesi: 10kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: Uyumlu Olduğu Modeller: PFA121,PFA 122,PFA130 IP: HFW4120/4220/4221/4421E, HFW2100/2300R-Z/VF,HFW2201R-ZS, HFW8301E-Z,HFW8281/8331E-Z,HFW5220/5221/5421E-Z HDCVI: HFW2120/2220E,HFW3220E-Z	30
	 PFA151	Köşe Montaj Ayağı Yapı: SECC, Boyutlar: 243x170x138mm, Ağırlık: 1.7kg, Taşıma Kapasitesi: 10kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: PFA121,PFA 122,PFA130 IP: HFW4120/4200/4220/4221/4421E,HFW2100/2300R-Z,HFW2201R-ZS, HFW8301E(-Z),HFW8281/8331E-Z,HFW5121/5220/5221/5421E-Z HDCVI: HFW2120/2220E,HFW3220E-Z	29
	 PFA152-E	Direk Montaj Ayağı Yapı: Alüminyum, Boyutlar: 117.5x87x21mm, Ağırlık: 0.13kg, Taşıma Kapasitesi: 3.0kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım ,Uyumlu olduğu modeller :PFA121,PFA122,PFA130 IP: HFW4231/4220/4431E,HFW2231RP-ZS,HFW2421RP-ZS, HFW8301EP-Z,HFW8281/8331E-Z,HFW5231/5431EP-Z HDCVI: HFW2120/2220E,HFW3220E-Z	15
	 PFA162	Muhafaza montaj ayak kelebeği Estetik tasarım, Malzeme: alüminyum, Gövde braket, Gövde montajı için üç eksenli dönüş desteği. Boyut (G x Y x D)115mmx115mmx98.8mm (4.53" x4.53" x3.89") , Ağırlık: 0.5kg (1.1lb) , Yük Taşıma kapasitesi: 6.0kg (13.23lb) , Beyaz renk , Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ 60°C (-40 °F ~ 140 °F) , Nem: 0 ~ 90% RH , Uygulanabilir Model: PFA610N / V / A serisi muhafazalar	30
	 PFB203W	Alüminyum Water-Proof Duvar Tipi Dome Kamera Montaj Ayağı Yapı: Alüminyum & ABS, Boyutlar: 160x122x76mm, Ağırlık: 0,50kg, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: IP: HDBW2231/2421/2431RP-ZS, HDBW2231/2431RP-ZAS HDCVI: HDBW1100/1200/2120/2220R-VF, HDBW2120/2220R-Z	14
	 PFB204W	Alüminyum Water-Proof Duvar Tipi Dome Kamera Montaj Ayağı Alüminyum & ABS, Boyutlar: 160x122x76mm, Ağırlık: 0,49kg, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: IP: HDW4120/4220/4221/4421EM-AS, HDBW4221/4421F-AS HDCVI: HDW1200/2221EM-A , HDBW221F, HDW1100/1200/2120/2220R-VF HDBW2120/2220R-Z	14
	 PFB201C	Tavan Montaj Braketi Estetik tasarım, $\phi 213 \text{mm} \times 89.5 \text{mm}$ ($\phi 8.39" \times 3.52"$),Malzeme: SECC ve PC Uyumlu Olduğu Modeller: IP: HDBW5231/5431/5831EP-Z ,HDBW8231/8232/8331/81230EP-Z , HDB5331E, HDBW5331E, HDBW8242E-Z4FD,HDBW8242E-Z4FR,	26

	 PFB201W	Alüminyum Duvar Montaj Ayağı Yapı: Alüminyum, Boyutlar: 250.5x160x155mm, Ağırlık: 0.65kg, Taşıma Kapasitesi: 2kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: HDB(W)480/581B, DBW481B, HDB(W)3110/3300, HDB(W)3200	22
	 PFB121W	Alüminyum Duvar Montaj Ayağı Yapı: Alüminyum, Boyutlar: 58mm x 88mm x 190.5mm, Ağırlık: 0.24kg, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: IPC-HFW1220M-S-I2, IPC-HF5231EP, IPC-HF5431EP, IPC-HF8231EP, IPC-HF8331EP ve diğer box kameralar.	9
	 PFB300C	Dome ve Speed Dome Kamera Tavan Montaj Dirseği Alüminyum & PC, Temiz & Entegre design.Material Alüminyum & PC Boyut (G x Y x D) Ø133.6mm x 235.5mm, Boru vidası G1 1/2 ", Çalışma Sıcaklığı -40 ~ 60°C, Nem 0 ~ 90% RH, Yük Taşıyan 7,0 g, Ağırlık 0.78kg, Uygulanabilir Modeli "Aksesuar Seçimi" bakınız	22
	 PFB300S	Dome Kamera Duvar Tipi Montaj Ayağı Alüminyum & PC, Temiz & Entegre design.Material Alüminyum Boyut :115mmx 160mm x 228mm, Boru vidası G1 1/2 ", Çalışma Sıcaklığı -40 ~ 60°C, Nem 0 ~ 90% RH, Yük Taşıma 3,0 kg, Kendi ağırlığı 0.78kg, Uygulanabilir Modeli "Aksesuar Seçimi" bakınız	21
	 PFB302S	Alüminyum IP66 Duvar Montaj Ayağı + Bağlantı kutusu Yapı: Alüminyum, Boyutlar: 134x134x187,5mm, Ağırlık: 0.70kg, Taşıma Kapasitesi: 3kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: IP: IPC-HDBW5221 / 5421 / 8231 / 8331 / 8281 / 81230 E-Z , SD42212T-HN HDCVI: HAC-HDBW3231E-Z , SD42112I-HC , SD42212I-HC	21
	 PFA410W	Fisheye ve Speed Dome Entegre Montaj ayağı Temiz ve Entegre tasarım, duvara montaj ve gizli hat tasarımı.Malzeme: Alüminyum.Fisheye ve hız kubbesi, entegre kurulum arasındaki bağlantı bağlantı şeması. Farklı açılardan Omni yönlü gözlem gereksinimlerini karşılayabilen çok boyutlu ayar. Emniyet halatı kancası takılı, güvenli ve güvenilir.Bakım kapağı takılı, rahat çalışma.	133
	 PFM973M-6U-24	24-Port UTP CAT6 Rackmount Patch Panel Evrensel UTP CAT6 yama paneli, 24 bağlantı noktası; Kablo yönetim çubuğu dahildir; Standart boyut 24 bağlantı noktalı anahtar yuvası jakı ekiyle, herhangi bir standart bilgi modülü ve çoklu ortam modülü takılabilir veya değiştirilebilir; Her bir portta altın kaplı kontaklar, ağ talepleriniz için güvenilir bir bağlantı sağlar; 22- 26AWG katı veya telli tel çapını destekler; Hem T568A & T568B kablo konfigürasyonları ile uyumludur; Bakır gigabit Ethernet için gerekli olan 250 MHz CAT6 için sertifikalı; Zahmetsiz bir şekilde monte edilebilir ve 19" raflara, dolaplara, 1u boyutlu duvara montaj	145
Mikrofon			Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 HAP120-V	Waterproof Dış Ortam Ses Dinleme Ünitesi - IP66 , IK10 Su Geçirmez ve Patlamaya Karşı Dayanıklı Mikrafon, Algılama Mesafesi: 5 metre , Kolay kurulum , IP66 Su geçirmez MIC kullanarak su geçirmez monitör kafası;Dahili gürültü filtresi yongası, yüksek ses netliği;, Boyutlar: 30mm x 50mm, Gümüş Renk, Alüminyum Kasa, Kullanım Alanları: ATM ler, Otoban Gişeleri, Nöbet Kulubesi vb. Dış Ortamlar, Max. Kablolı iletim Mesafesi: 3km, Duyarlılık : -45dB, Dahili Ön Amfi, AGC Devre, DSP Chip, Kondansatör Mikrofon, Dinamik Aralık: 80dB (1KHz at Max. dB SPL)	162
	 HAP120	İç Ortam Ses Dinleme Ünitesi Yüksek hassasiyet, tüm yönlü mikrofon kafası ve çok yönlü mikrofon, net ve doğal ses kullanımı;Yıldırım koruması, güç polaritesi transpozisyon koruması ve elektrostatik koruma. kapsama alanı:10 ~ 70 m2 ,Duyarlılık:-34 ± 3dB, Frekans tepkisi: 80Hz ~ 16kHz, Yön karakteristiği:çok yönlü SNR (yeniden 94dBSPL = 1Pa1KHz)58dB, Dinamik aralığı:74dB, Maks. sürdürülebilir ses basıncı110dBSPL (1KHz,% 1 THD) , Çıkış empedansı 600Ω (denge dışı) , Çıkış sinyal genliği 2.5Vpp / 88dBSPL, Mikrofon :Kaplama film kondansatör mikrofon kafası. Çalışma gerilimi:DC 12V. Çalışma akımı :40mA. Çalışma	100
Monitörler			Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$

	 DHL22-F600	20,7" Full-HD LCD Monitor Endüstriyel seviye DID LCD panel, 7 x 24 sürekli çalışma, 1920x1080 (FHD) çözünürlük, diyagonal 20.7" (16:9), parlaklık: 250 cd/m ² , kontrast:1000:1, VGA(D-Sub)x1/HDMIx1/ sesx1 standart sinyal girişi, hoparlörx1 standart çıkış, AC100 ~ 240V (+/-% 10), 50/60 Hz güç kaynağı, boyut 490.3 x 292.3 x 48.3mm, ağırlık 2.5 kg	252
	 DHL22-F600-S	21,5" Full-HD LCD Monitor Endüstriyel seviye DID LCD panel, 7 x 24 sürekli çalışma, 1920x1080 (FHD) çözünürlük, diyagonal 20.7" (16:9), parlaklık: 200 cd/m ² , kontrast:1000:1, VGA(D-Sub)x1/HDMIx1/ sesx1 standart sinyal girişi, hoparlörx1 standart çıkış, AC100 ~ 240V (+/-% 10), 50/60 Hz güç kaynağı, boyut 502.8x299.8x47.6mm, ağırlık 3.2 kg	297
	 LM24-L200	23.8" HD LCD Monitor Endüstriyel seviye LCD panel, 7 x 24 sürekli çalışma, 1920x1080 çözünürlük, diyagonal 23.8" (16:9), parlaklık: 250 cd/m ² , kontrast:1000:1, 1 BNC, 1 VGA, 1 HDMI, 1 Ses standart sinyal girişi, 1BNC, dahili hoparlör standart çıkış, AC100 ~ 240V (+/-% 10), 50/60 Hz güç kaynağı, boyut 577.00x347.70x51.20mm, ağırlık 5.85kg	409
	 DHL24-F600	24" Full-HD LCD Monitor Endüstriyel seviye LCD panel, 7 x 24 sürekli çalışma, 1920x1080 (FHD) çözünürlük, Mükemmel ve canlı bir video için yüksek kaliteli dijital işleme, Dahili hoparlörler, DVR'ler ve NVR'lar ile iyi uyumluluk, ekran boyutu 23.8" (16:9), parlaklık: 250 cd/m ² , kontrast:1000:1, VGA(D-Sub)x1, HDMIx1, sesx1 standart sinyal girişi, hoparlörx2 standart çıkış, AC100 ~ 240V (+/-% 10), 50/60 Hz güç kaynağı, boyut 553.2x328.1x48.5mm, ağırlık 5.2kg	356
	 DHL32-F600	32" Full-HD LCD Monitor Endüstriyel seviye DID LCD panel, 7 x 24 sürekli çalışma, 1920x1080 (FHD) çözünürlük, diyagonal 31.5" (16:9), parlaklık: 300 cd/m ² , kontrast:1200:1, VGA(D-Sub)x1, HDMIx2, sesx1 standart sinyal girişi, hoparlörx1 standart çıkış, AC100 ~ 240V (+/-% 10), 50/60 Hz güç kaynağı, boyut 731.2mmx435.6mmx79.2mm, ağırlık 5.4kg	553
	 DHL43-F600	43" Full-HD LCD Monitor Endüstriyel seviye DID LCD panel, 7 x 24 sürekli çalışma, 1920x1080 (FHD) çözünürlük, diyagonal 42.5" (16:9), parlaklık: 350 cd/m ² , kontrast:1200:1, VGA(D-Sub)x1, HDMIx1, sesx1 standart sinyal girişi, hoparlörx1 standart çıkış, AC100 ~ 240V (+/-% 10), 50/60 Hz güç kaynağı, boyut 967mmx561mmx86mm, ağırlık 7.7kg	782
	 DHL49-4K	49" 4K Monitor 4K Ultra-HD 3840x2160 (UHD) çözünürlük, Endüstriyel seviye DID LCD panel, 7 x 24 sürekli çalışma, , diyagonal 48.5" (16:9), parlaklık: 500 cd/m ² , kontrast:1100:1, VGA(D-Sub)x1, CVBS(BNC)x1, DVI-Dx1, HDMIx2, RS232x1, USB multimediax1 standart sinyal girişi, sesx1, RS232x1 standart çıkış, AC100 ~ 240V (+/-% 10), 50/60 Hz güç kaynağı, boyut 1127.1x667.3x51.9mm, ağırlık 18kg	2600
	 DHL55-S200-DA	55" Full-HD LCD Monitor Endüstriyel seviye DID LCD panel, 7 x 24 sürekli çalışma, 1920x1080 (FHD) çözünürlük, diyagonal 54.6" (16:9), parlaklık: 500 cd/m ² , kontrast:4500:1, CVBS(BNC)x2, VGA(D-SUB)x1, DVI-DX1, HDMIx1, RS232X1 standart sinyal girişi, CVBS(BNC)x2, RS232X1 standart çıkış, AC100 ~ 240V (+/-% 10), 50/60 Hz güç kaynağı, boyut 1283.00x755.00x49.10mm, ağırlık 35kg	2600
	 LM55-F410(4K)	55" UHD LED Monitör 4K Ultra HD çözünürlük, Dahili 3D COMB filtresi ve 3D gürültü azaltma, Hareket bulanıklığı, titreme veya gölgelenme olmaması için 8ms tepki süresi .1.07G renk, gerçekçi ve sürükleyici bir görsel deneyim için, Mükemmel ve canlı bir video için yüksek kaliteli dijital işleme, Genel görüntüleme performansı için 178 ° / 178 ° ekstra geniş görüntüleme açısı, Ekipman ömrünü uzatmak için profesyonel termal tasarım, Dahili güç, düşük enerji tüketimi	0

CAT6 NETWORK KABLOSU			Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PFM920I-6UN-C	305m UTP CAT6 CPR E/UL CM Cable (%99.99 OFC oksijensiz saf bakır) PoE uzun mesafe iletimi mevcut, %99.99 OFC (oksijensiz saf bakır) Çevre dostu dış kılıf CPR E / UL CM sınıfını karşılar. yapı 4P * 0.53 ± 0.01mm , yalıtım malzemesi HDPE , Min. ortalama kalınlık 0,21 mm'dir , Çap 0.95mm0.05mm Renkli (4 Çift) Turuncu, beyaz / turuncu; yeşil, beyaz / yeşil; mavi, beyaz / mavi; kahverengi, beyaz / kahverengi , Rip kablosu :Evet , Min. ortalama kalınlık 0.40mm , Çap 6.0 ± 0.50mm , yüzey , Pürüzsüz, tam ve sıkı , Renk :Turuncu ve beyaz isteğe bağlıdır. 305m (1000.66ft) N.W.11.25kg (24.8lb) , yalıtım Gerilme direnci ≥16MPa , Kopma uzaması ≥300%	196
Test Cihazı			Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PFM900-E	Entegre Ağ Test Cihazı (IP, HDCVI / AHD / TVI / CVBS) 4" TFT Ekran (800x480) ve 45 tuşlu QWERTY Flip Klavye, 16.7M Renk, 8x Dijital Zoom, 8GB Dahili Hafıza, Onvif Protokol Üzerinden IP Yapılandırma, HDCVI / AHD / TVI / Analog Erişim, PTZ Kontrol, 1xRS485, 2xBNC, 1xSes, 1xUSB, 1xReset, 2xRJ-45 (1000M), TDR ağ kablosu testi, PoE Test, Network Bağlantı Testi, Video Ekran Görüntüsü, Video Kayıt ve Oynatma, PoE Midspan ile PoE Güç Girişi, PoE Desteği/DC12V Güç Çıkışı, 8 Saate Kadar Kullanım, Çift LED el feneri	1060
	 PFM906	Entegre Ağ Test Cihazı (IP, HDCVI / AHD / TVI / CVBS /SDI) 7" TFT Dokunmatik Ekran (1920 * 1200) ,HDMI Giriş / Çıkışını Destekler , , 8GB Dahili Hafıza,32GB SD Kart desteği, Onvif Protokol Üzerinden IP Yapılandırma, HDCVI / AHD / TVI / Analog Erişim, PTZ Kontrol, 1xRS485, 2xBNC, 1xSes, 1xUSB, 1xReset, 2xRJ-45 (1000M), TDR ağ kablosu testi, PoE Test, Network Bağlantı Testi, Video Ekran Görüntüsü, Video Kayıt ve Oynatma, PoE Midspan ile PoE Güç Girişi, PoE Desteği/DC12V 2Ah Güç Çıkışı ve USB5V 2A güç;10 Saate Kadar Kullanım,37 Wh büyük kapasiteli polimer litium iyon pil	1400
5,8G Wireless Aktarım Cihazları			Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PFM881	5.8G Kablosuz Dış Ortam Video Aktarım Cihazı 5G Modu 4920~6100Mhz, IEEE802.11 a/n, Eşdeğer Çıkış Gücü: +27dBm, SRRC, 1xPoE RJ45, 15KV ESD Yıldırım Koruma Standartı, Oto. Yeniden Başlama, Kablosuz İ.Mesafesi: Maks. 40Mbps@3km , Endüstriyel Tasarım -30°C~70°C Ç.Sıcaklığı, Çoklu Kanal Seçeneği: 5M/10M/20M/40M, 15dBi Harici Anten	188
	 PFM880	5.8G Kablosuz Dış Ortam Video Aktarım Cihazı 5G Modu 4920~6100Mhz, IEEE802.11 a/n, Eşdeğer Çıkış Gücü: +23dBm, SRRC, 1xPoE RJ45, 1xLAN RJ45, 15KV ESD Yıldırım Koruma Standartı, Oto. Yeniden Başlama, Kablosuz İ.Mesafesi: Maks. 30Mbps@5km , Endüstriyel Tasarım -30°C~70°C Ç.Sıcaklığı, Çoklu Kanal Seçeneği: 5M/10M/20M/40M, 16dBi Dahili Anten	1200
	 PFM885-I	Indoor 2.4G Wireless Asansör AP 2.4G Modu 2412~2472MH,IEEE802.11 b/g/n, Çıkış Gücü: 27dBm, dahili anten: 6dBi , İletim Mesafesi: 500m , -30°C~70°C Ç.Sıcaklığı, 300Mbps kablosuz hız , 1 * PoE RJ45 (giriş: 220V, ÇIKIŞ: 48V / 0.25A), DC 12V güç ,8W güç tüketimi, boyut 150 mm x 150 mm x 32 mm, ağırlık : 0.5 kg, IP41	304
	 PFM886-10	Outdoor 5G Wireless video iletim cihazı 5G Modu 5745~5825MHz,IEEE802.11 a/n/ac, Çıkış Gücü: 27dBm, dahili anten: 25dBi , İletim Mesafesi: 0-10km, -30°C~70°C Ç.Sıcaklığı, 867Mbps kablosuz hız , 1 * PoE RJ45 (giriş: 220V, ÇIKIŞ: 48V / 0.5A), 15W güç tüketimi, boyut 372mm x 372mm x 95mm, ağırlık : 2.8 kg, IP66	970
	 PFM886-20	Outdoor 5G Wireless video iletim cihazı 5G Modu 5745~5825MHz,IEEE802.11 a/n/ac, Çıkış Gücü: 27dBm, harici anten: 29dBi , İletim Mesafesi: 0-20km, -30°C~70°C Ç.Sıcaklığı, 867Mbps kablosuz hız , 1 * PoE RJ45 (giriş: 220V, ÇIKIŞ: 48V / 0.5A), 15W güç tüketimi, ekipman boyut 265 × 265 × 47.5 mm, anten boyutu:φ600m, Anten ağırlık : 6.15 kg, donanım ağırlığı 2.4kg, IP66	1400

GENEL ŞARTLAR

1. Fiyatlara KDV Dahil değildir.
2. Fiyatlarımız USD olarak verilmiş olup, Satış tarihinde Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden faturalandırılır.
3. Ödeme alınmadan malzeme çıkışı ve sevkiyat yapılmaz.
4. Ürünlerimiz 2 yıl garantilidir.
5. Kayıt cihazlarında HDD yoktur.
6. Box Kameralara Lens dahil değildir